



Das Original

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

Data di pubblicazione: 2014-04-08

Data di revisione: 2019-09-06

Versione: 4.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : CURIL K2

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi pertinenti identificati

Destinato al grande pubblico
Uso della sostanza/ della miscela : Sigillanti

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Germania

Contatto per le informazioni: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Scheda di dati di sicurezza: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza
ITALY	Centro Antiveleni di Bergamo	Piazza OMS, 1 24127 Bergamo	800 883300

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo la regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS02

Avvertenza (CLP) : Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro autorizzato di raccolta dei rifiuti.
Frasi EUH : EUH208 - Contiene Methylois. Può provocare una reazione allergica

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Etanolo, alcool etilico	(Numero CAS) 64-17-5 (Numero CE) 200-578-6 (Numero indice EU) 603-002-00-5 (Numero REACH) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetone, 2-propanone, propanone	(Numero CAS) 67-64-1 (Numero CE) 200-662-2 (Numero indice EU) 606-001-00-8 (Numero REACH) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(Numero CAS) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Silicato di potassio e alluminio (Mica)	(Numero CAS) 12001-26-2 (Numero CE) -	5 - 10	Non classificato
Gel di silice	(Numero CAS) 112926-00-8 (Numero CE) 231-545-4 (Numero REACH) 01-2119379499-16	5 - 10	Non classificato
Silice amorfa	(Numero CAS) 112945-52-5 (Numero REACH) 01-2119379499-16	1 - 3	Non classificato

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di incoscienza posizionare la vittima in posizione laterale di sicurezza.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Assicurare la respirazione con aria fresca. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua per precauzione. In caso di malessere, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Polvere di estinzione. Sabbia. Acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Anidride carbonica. Ossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Istruzioni per l'estinzione : Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio.
- Protezione durante la lotta antincendio : Usare un respiratore autonomo e anche un indumento di protezione.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Misure di carattere generale : Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

- Procedure di emergenza : Allontanate il personale non necessario.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato per lo smaltimento. Usare una ventilazione adeguata. Non sciacquare con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Misure di igiene : Togliere gli abiti contaminati. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare nell'imballaggio originale. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Temperatura di stoccaggio : 15 - 25 °C

Proibizioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.3. Usi finali particolari

Sigillanti

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Etanolo, alcool etilico (64-17-5)		
Svizzera	Nome locale	Ethanol
Svizzera	VME (mg/m³)	960 mg/m³
Svizzera	VME (ppm)	500 ppm
Svizzera	VLE (mg/m³)	1920 mg/m³
Svizzera	VLE (ppm)	1000 ppm
Svizzera	Commento (CH)	SSc
USA - ACGIH	Nome locale	Ethanol
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Commento (ACGIH)	A3, URT irr
Silicato di potassio e alluminio (Mica) (12001-26-2)		
Svizzera	Nome locale	Glimmer
Svizzera	VME (mg/m³)	3 a mg/m³
USA - ACGIH	Nome locale	Mica
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	3 mg/m³ (R)
USA - ACGIH	Commento (ACGIH)	Pneumoconiosis
Silice amorfa (7631-86-9)		
Svizzera	Nome locale	Kieselsäure, amorphe kolloidale
Svizzera	VME (mg/m³)	4 e mg/m³
Svizzera	Commento (CH)	SSc
Acetone, 2-propanone, propanone (67-64-1)		
UE	Nome locale	Acetone
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Svizzera	Nome locale	Aceton
Svizzera	VME (mg/m³)	1200 mg/m³
Svizzera	VME (ppm)	500 ppm
Svizzera	VLE (mg/m³)	2400 mg/m³
Svizzera	VLE (ppm)	1000 ppm
Svizzera	Commento (CH)	B
Svizzera	VBT	80 mg/l (1,38 mmol/l), U, b Parameter: Aceton
Italia	Nome locale	Acetone
Italia	OEL TWA (mg/m³)	1210 mg/m³

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

Acetone, 2-propanone, propanone (67-64-1)		
Italia	OEL TWA (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	Nome locale	Acetone
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	Commento (ACGIH)	A4, BEI, URT & eye irr; CNS impair
USA - ACGIH	BEI	25 mg/l Determinant: Acetone in urine
USA - ACGIH	Commento (ACGIH)	Ns

Etanolo, alcool etilico (64-17-5)		
DNEL/DMEL (Lavoratori)		
Acuta - effetti locali, inalazione	1900 mg/m ³	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	343 mg/kg di peso corporeo/giorno	
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	950 mg/m ³	
DNEL/DMEL (Popolazione generale)		
Acuta - effetti locali, inalazione	950 mg/m ³	
A lungo termine - effetti sistemici, orale	87 mg/kg di peso corporeo/giorno	
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	114 mg/m ³	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	206 mg/kg di peso corporeo/giorno	
PNEC (Acqua)		
PNEC acqua (acqua dolce)	0,96 mg/l	
PNEC acqua (acqua marina)	0,79 mg/l	
PNEC (Sedimento)		
PNEC sedimento (acqua dolce)	3,6 mg/kg peso secco	
PNEC sedimento (acqua marina)	2,9 mg/kg peso secco	
PNEC (Suolo)		
PNEC suolo	0,63 mg/kg peso secco	
PNEC (Orale)		
PNEC orale (avvelenamento secondario)	0,38 mg/kg	
PNEC (STP)		
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	580 mg/l	

Acetone, 2-propanone, propanone (67-64-1)		
DNEL/DMEL (Lavoratori)		
Acuta - effetti locali, inalazione	2420 mg/m ³	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	186 mg/kg di peso corporeo/giorno	
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	1210 mg/m ³	
DNEL/DMEL (Popolazione generale)		
A lungo termine - effetti sistemici, orale	62 mg/kg di peso corporeo/giorno	
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	200 mg/m ³	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	62 mg/kg di peso corporeo/giorno	
PNEC (Acqua)		
PNEC acqua (acqua dolce)	10,6 mg/l	
PNEC acqua (acqua marina)	1,06 mg/l	
PNEC acqua (intermittente, acqua dolce)	21 mg/l	
PNEC (Sedimento)		
PNEC sedimento (acqua dolce)	30,4 mg/kg peso secco	
PNEC sedimento (acqua marina)	3,04 mg/kg peso secco	
PNEC (Suolo)		
PNEC suolo	29,5 mg/kg peso secco	
PNEC (STP)		
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	100 mg/l	

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione delle mani	: Usare guanti adatti (secondo la norma EN 374 o equivalente). Gomma nitrilica. Gomma butilica. Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso che deve essere rispettato.
Protezione degli occhi	: Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. (EN 166).
Protezione della pelle e del corpo	: Usare indumenti protettivi adatti. (DIN EN 13034).
Protezione respiratoria	: Assicurare una ventilazione adeguata a mantenere le concentrazioni di vapore al disotto dello standard previsto.

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	: Liquido. Viscoso.
Odore	: Inodore
Soglia olfattiva	: Dati non disponibili
pH	: Dati non disponibili
Punto di fusione/punto di congelamento	: Dati non disponibili
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: 78 °C
Punto di infiammabilità	: 13 °C
Velocità di evaporazione	: Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	: Non applicabile
Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività	: 3,5 - 15 vol %
Tensione di vapore	: 59 hPa (20 °C)
Densità di vapore	: Dati non disponibili
Densità relativa	: 1,04 g/cm³ (20 °C, DIN 51757)
Solubilità (le solubilità)	: Acqua: Non miscibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: Dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione	: 425 °C (DIN 51794)
Temperatura di decomposizione	: Dati non disponibili
Viscosità	: Dati non disponibili
Proprietà esplosive	: Prodotto non esplosivo. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
Proprietà ossidanti	: Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni

Percentuale di COV	: 29,7 %
Solido	: 70,3 %

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandate alla sezione 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuno noto.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno noto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Anidride carbonica. Ossido di carbonio.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Non classificato

Etanolo, alcool etilico (64-17-5)	
DL50 orale ratto	10470 mg/kg (OECD 401)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (OECD 402)
CL50 inalazione ratto (Vapori)	51 mg/l/4 h (OECD 403)
Acetone, 2-propanone, propanone (67-64-1)	
DL50 orale ratto	9750 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	20000 mg/kg
CL50 inalazione ratto (Vapori)	76 mg/l/4 h

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Mutagenicità delle cellule germinali	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Cancerogenicità	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità riproduttiva	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi	: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica acuta	: Non classificato
Tossicità acquatica cronica	: Non classificato

Etanolo, alcool etilico (64-17-5)	
CL50 pesci	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
CL50 Daphnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
CE50 alghe	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

Acetone, 2-propanone, propanone (67-64-1)	
CL50 pesci	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
CE50 Daphnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
CL50 Daphnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Daphnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alghe	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Persistenza e degradabilità

CURIL K2	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

CURIL K2	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)	: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti	: Non gettare i residui nelle fognature. Non eliminare con i rifiuti domestici.
Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti	: Vuotare completamente gli imballi prima dell'eliminazione. Quando totalmente vuoto i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti	: 08 00 00 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 08 04 00 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

Codici dei rifiuti

: I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensì alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo l'azienda produttrice non può fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / IMDG / IATA

14.1. Numero ONU

Numero ONU (ADR) : 1866
Numero ONU (IATA) : 1866
Numero ONU (IMDG) : 1866

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : RESINA IN SOLUZIONE
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : RESIN SOLUTION
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : RESIN SOLUTION
Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1866 RESINA IN SOLUZIONE, 3, II, (D/E)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe (ADR) : 3
Codice di classificazione (ADR) : F1
Classe (IATA) : 3
Classe (IMDG) : 3
Etichette di pericolo (ADR) : 3



Etichette di pericolo (IATA) : 3



Etichette di pericolo (IMDG) : 3



14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : II
Gruppo di imballaggio (IATA) : II
Gruppo di imballaggio (IMDG) : II

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente : No
Inquinante marino : No
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.6.1. Trasporto via terra

N° pericolo (n°. Kemler) : 33
Codice di classificazione (ADR) : F1
Pannello arancione :



Disposizioni speciali (ADR) : 640C
Categoria di trasporto (ADR) : 2
Codice restrizione galleria (ADR) : D/E
Quantità limitate (ADR) : 5L
Quantità esenti (ADR) : E2

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

14.6.2. Trasporto via mare	
Quantità limitate (IMDG)	: 5 L
Quantità esenti (IMDG)	: E2
Packing instructions (IMDG)	: P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	: PP1
IBC packing instructions (IMDG)	: IBC02
Tank instructions (IMDG)	: T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	: TP1, TP8
EmS-No. (Fire)	: F-E
EmS-No. (Spillage)	: S-E
Stowage category (IMDG)	: B
14.6.3. Trasporto aereo	
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	: 364
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	: 60L
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 353
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: Y341
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 1L
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	: 5L
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	: E2
Disposizioni speciali (IATA)	: A3
Codice ERG (IATA)	: 3L
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC	
Non applicabile	

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	
15.1.1. Normative UE	
Non contiene sostanze candidate REACH	
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH	
Percentuale di COV	: 29,7 %
15.1.2. Norme nazionali	
Nessuna ulteriore informazione disponibile	
15.2. Valutazione della sicurezza chimica	
Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.	

SEZIONE 16: altre informazioni

Fonti di dati	: REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Modifiche dalla versione precedente	: Sezione 3.2: Miscele Sezione 8.1: Parametri di controllo Sezione 11.1: Informazioni sugli effetti tossicologici Sezione 12.1: Tossicità Sezione 16: Testo delle frasi H e EUH

Abbreviazioni ed acronimi:

ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
CE50	Concentrazione media efficace
CL50	Concentrazione media letale
DL50	Dose media letale
DNEL	Livello derivato senza effetto.
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

CURIL K2

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (UE) n. 2015/830

LOAEL	Livello più basso in cui l'effetto nocivo è osservabile
NOAEC/L	Concentrazione/Dose senza effetto nocivo osservata
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
PBT	Persistente/bioaccumulabile/tossico
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
REACH	La registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia
SDS	Scheda di dati di sicurezza
STP	Impianto di depurazione
vPvB	Molto persistenti e molto bioaccumulabili

Testo delle frasi H e EUH:

Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 - Narcosi
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H319	Provoca grave irritazione oculare
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.