



Das Original

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Išleidimo data: 2014-04-08

Peržiūrėta: 2019-09-06

Versija: 4.0

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : CURIL K2

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Hermetikai

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Vokietija

Kontaktinis asmuo informacijai: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Saugos duomenų lapas: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Šalis	Organizacija / Įmonė	Adresas	Skubios pagalbos telefono numeris
LITHUANIA	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras	Siltnamiu 29 2043 Vilnius	+370 5 236 20 52 +370 687 53 378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

H frazių tekstas: žr. 16 skirsni

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS02

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga
Pavojingumo frazės (CLP) : H225 - Labai degūs skystis ir garai
Atsargumo frazės (CLP) : P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P233 - Talpyklą laikyti sandariai uždarytą
P403+P235 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į Aprobuitas atliekų surinkimo įrenginys
EUH frazės : EUH208 - Sudėtyje yra Methylois. Gali sukelti alerginę reakciją

2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Nėra

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etanolis, etilo alkoholis	(CAS Nr) 64-17-5 (EB Nr) 200-578-6 (Indekso Nr) 603-002-00-5 (REACH Nr) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Acetonas, propan-2-onas, propanonas	(CAS Nr) 67-64-1 (EB Nr) 200-662-2 (Indekso Nr) 606-001-00-8 (REACH Nr) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(CAS Nr) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Kalio-aliuminio silikatas (Mika)	(CAS Nr) 12001-26-2 (EB Nr) -	5 - 10	Neklasifikuojama
Silikageli	(CAS Nr) 112926-00-8 (EB Nr) 231-545-4 (REACH Nr) 01-2119379499-16	5 - 10	Neklasifikuojama
Armorfis silicis	(CAS Nr) 112945-52-5 (REACH Nr) 01-2119379499-16	1 - 3	Neklasifikuojama

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Praradus sąmonę, nukentėjusįjį paguldykite saugiai.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Užtikrinkite kvėpavimą šviežiu oru. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. Duokite išgerti daug vandens kaip atsargumo priemonę. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / sužeidimai patekus ant odos : Gali sukelti alerginę reakciją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Anglies dioksidas. Gesinimo miltelius. Smėlis. Purškiamas vanduo.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite didelės vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Anglies dioksidas. Anglies monoksidas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Naudokite autonominį kvėpavimo prietaisą ir taip pat apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Bendrieji matavimai : Panaikinkite degimo šaltinius ir vėdinkite patalpas.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

- Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

- Apsauginė įranga : Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į nutekamuosius ir viešuosius vandenis.

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Išsipyliusias medžiagas kaip įmanoma greičiau praskieskite inertinėmis kietosiomis medžiagomis, pvz., moliu ar diatominėmis žemėmis. Surinkite mechanškai (sušluodami arba susemdami į semtuvėlį) ir supilkite į atitinkamą indą, skirtą pašalinimui. Naudokite atitinkamą ventiliaciją. neplaukite vandeniu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kas susiję su asmenine apsauga, žiūrėkite 8 skirsnį. Kas susiję su plovimo atliekų pašalinimu, žiūrėkite 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Laikykite atokiai nuo užsidegimo šaltinių - Nerūkyti. Gali susiformuoti degus / sprogius garų-oro mišinys. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

Higienos priemonės : Nusivilkite suteptus drabužius. Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Laikykite originaliose pakuotėse. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikymo temperatūra : 15 - 25 °C

Laikymas bendroje patalpoje : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Hermetikai

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Etanolis, etilo alkoholis (64-17-5)		
Lietuva	Vietinis pavadinimas	Etanolis (etilo alkoholis)
Lietuva	IPRV (mg/m³)	1000 mg/m³
Lietuva	IPRV (ppm)	500 ppm
Lietuva	TPRV (mg/m³)	1900 mg/m³
Lietuva	TPRV (ppm)	1000 ppm

Acetonas, propan-2-onas, propanonas (67-64-1)		
ES	Vietinis pavadinimas	Acetone
ES	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
ES	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Lietuva	Vietinis pavadinimas	Acetonas
Lietuva	IPRV (mg/m³)	1210 mg/m³
Lietuva	IPRV (ppm)	500 ppm
Lietuva	TPRV (mg/m³)	2420 mg/m³
Lietuva	TPRV (ppm)	1000 ppm

Etanolis, etilo alkoholis (64-17-5)		
DNEL/DMEL (Dirbantieji)		
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	1900 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	343 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	950 mg/m³	
DNEL/DMEL (Gyventojai)		
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	950 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	87 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	114 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	206 mg/kg kūno svorio/ dieną	
PNEC (Vanduo)		
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0,96 mg/l	
PNEC aqua (jūros vanduo)	0,79 mg/l	
PNEC (Nuosėdos)		
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	3,6 mg/kg sauso svorio	
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	2,9 mg/kg sauso svorio	
PNEC (Žemė)		
PNEC žemė	0,63 mg/kg sauso svorio	
PNEC (Oralinis)		

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Etanolis, etilo alkoholis (64-17-5)	
PNEC oralinis (antrinis apsinuodijimas)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	580 mg/l
Acetonas, propan-2-onas, propanonas (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	2420 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	186 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	1210 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis	62 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	200 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	62 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	10,6 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	1,06 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	21 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	30,4 mg/kg sauso svorio
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	3,04 mg/kg sauso svorio
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	29,5 mg/kg sauso svorio
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	100 mg/l

8.2. Poveikio kontrolė

Rankų apsauga	: Mūvėti tinkamas pirštines (pagal EN 374 ar lygiaverčius standartus). Nitrilo kaučiukas. Butilo kaučiukas.
Akių apsauga	: Cheminiai akiniai ar apsauginiai akiniai. (EN 166).
Odos ir kūno apsaugos priemonės	: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. (DIN EN 13034).
Kvėpavimo takų apsauga	: Naudokite atitinkamą ventiliaciją, kad būtų išlaikyta garų koncentracija žemiau negu numatyta galiojančiose normose.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	: Skystis. Klampusis
Kvapą	: Bekvapis
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Duomenų nėra
pH	: Duomenų nėra
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Duomenų nėra
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: 78 °C
Pliūpsnio temperatūra	: 13 °C
Garavimo greitis	: Duomenų nėra
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Nėra
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės	: 3,5 - 15 tūris %
Garų slėgis	: 59 hPa (20 °C)
Garų tankis	: Duomenų nėra
Santykinis tankis	: 1,04 g/cm ³ (20 °C, DIN 51757)
Tirpumas	: Vanduo: Nemaišus
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Duomenų nėra
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: 425 °C (DIN 51794)
Skilimo temperatūra	: Duomenų nėra
Klampa	: Duomenų nėra
Sprogtamosios (sprogiosios) savybės	: Produktas nėra sproguos. Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.
Oksidacinės savybės	: Duomenų nėra

9.2. Kita informacija

LOJ kiekis	: 29,7 %
------------	----------

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Kietas : 70,3 %

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, laikantis naudojimo ir sandėliavimo sąlygų, esančių 7 skirsnyje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinoma jokia pavojinga reakcija.

10.4. Vengtinės sąlygos

Nežinomas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies dioksidas. Anglies monoksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas : Neklasifikuojama

Etanolis, etilo alkoholis (64-17-5)	
LD50 burna, žiurkė	10470 mg/kg (OECD 401)
LD50 oda, triušis	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 įkvėpus, žiurkė (Garai)	51 mg/l/4 h (OECD 403)

Acetonas, propan-2-onas, propanonas (67-64-1)	
LD50 burna, žiurkė	9750 mg/kg
LD50 oda, triušis	20000 mg/kg
LC50 įkvėpus, žiurkė (Garai)	76 mg/l/4 h

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Kancerogeniškumas	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Toksiškumas reprodukcijai	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis)	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Aspiracijos pavojus	: Neklasifikuojama Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai	: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama
Chroniškas toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama

Etanolis, etilo alkoholis (64-17-5)	
LC50 žuvis	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 dafnijos	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
LC50 dafnijos	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
ErC50 dumbliai	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Acetonas, propan-2-onas, propanonas (67-64-1)

LC50 žuvis	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 dafnijos	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
LC50 dafnijos	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC dafnijos	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC dumbliai	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

CURIL K2

Patvarumas ir skaidomumas	Nenustatyta.
---------------------------	--------------

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

CURIL K2

Bioakumuliacijos potencialas	Nenustatyta.
------------------------------	--------------

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT), labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo kriterijų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos)	: Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.
Atliekų tvarkymo metodai	: Neišleisti į kanalizaciją. Nešalinkite kartu su buitėmis atliekomis.
Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo	: Prieš išmetant pakuotes, gerai jas ištuštinkite. Kai talpykla visiškai tuščia, ją galima perdirbti kaip bet kurią kitą pakuotę.
Europos atliekų katalogo kodas (LoW)	: 08 00 00 - DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS 08 04 00 - klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos 08 04 09* - klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
Atliekų katalogo kodas	: Galiojantys Europos atliekų katalogo kodai yra susiję su atliekas generuojančiu šaltiniu. Todėl gamintojas negali nurodyti skirtingose vietose naudojamų produktų ar gaminių Europos atliekų katalogo kodų. Nurodyti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / IMDG / IATA

14.1. JT numeris

JT numeris (ADR)	: 1866
JT numeris (IATA)	: 1866
JT numeris (IMDG)	: 1866

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)	: DERVOS TIRPALAS
Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA)	: RESIN SOLUTION
Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)	: UN 1866 DERVOS TIRPALAS, 3, II, (D/E)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė (ADR)	: 3
Klasifikavimo kodas (ADR)	: F1
Klasė (IATA)	: 3
Klasė (IMDG)	: 3
Pavojingumo ženklavimas (ADR)	: 3



CURIL K2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Pavojingumo ženklavimas (IATA) : 3



Pavojingumo ženklavimas (IMDG) : 3



14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė (ADR) : II
Pakavimo grupė (IATA) : II
Pakavimo grupė (IMDG) : II

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga : Ne
Teršia vandenį : Ne
Kita informacija : Nėra papildomos informacijos.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.6.1. Sausumos transportas

Pavojaus numeris : 33
Klasifikavimo kodas (ADR) : F1
Oranžinės plokštelės :



Specialiosios nuostatos (ADR) : 640C
Transporto kategorija (ADR) : 2
Tunelio apribojimo kodas (ADR) : D/E
Riboti kiekiai (ADR) : 5L
Quantités exceptées (ADR) : E2

14.6.2. Jūrų transportas

Riboti kiekiai (IMDG) : 5 L
Quantités exceptées (IMDG) : E2
Pakavimo instrukcijos (IMDG) : P001
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) : PP1
IBC pakavimo instrukcija (IMDG) : IBC02
Instrukcija dėl cisternų (IMDG) : T4
Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Pakrovimo kategorija (IMDG) : B

14.6.3. Oro transportas

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 364
Didžiausias grynasis kiekis tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 60L
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) : 353
Riboti kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) : Y341
Didžiausias grynasis kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) : 1L
Didžiausias grynasis kiekis keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) : 5L
Išskyrus kiekius keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) : E2

Table with 2 columns: Field (Specialiosios nuostatos (IATA), ERG kodas (IATA)) and Value (A3, 3L)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą
Nėra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą
LOJ kiekis : 29,7 %

15.1.2. Nacionalinės nuostatos
Nėra papildomos informacijos

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenų šaltiniai : EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Ankstesnės versijos pakeitimai : 3.2 Skirsnis: Mišiniai
8.1 Skirsnis: Kontrolės parametrai
11.1 Skirsnis: Informacija apie toksinį poveikį
12.1 Skirsnis: Toksiškumas
16 Skirsnis: H ir EUH frazių formuluotė

Santrumpos ir akronimai:

Table with 2 columns: Abbreviation (ADN, ADR, BCF, DNEL, EC50, IATA, IMDG, LC50, LD50, NOEC, NOAEL, NOAEC, LOAEL, PBT, PNEC, REACH, RID, STP, vPvB) and Full Name (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways, etc.)

H ir EUH frazių formuluotė:

Table with 2 columns: Hazard Statement (Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3, H225, H317, H319, H336) and Description (Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 kategorija, etc.)

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.