



Das Original

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Utgivelsesdato: 2014-04-08

Redigert: 2019-09-06

Versjon: 4.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblandinger  
Produktnavn : CURIL K2

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Bruk av stoffet/blandingen : Pakningsstoffer

##### 1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktinformasjon: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

#### 1.4. Nødtelefonnummer

| Land     | Organisasjon/Firma                                                                                    | Adresse                                     | Nødtelefon                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Norge    | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet                                                                | P.O. Box 7000 St. Olavs Plass<br>0130 Oslo  | +47 22 591300                    |
| Tyskland | Giftinformationszentrum (GIZ-Nord)<br>Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen | Robert-Koch Strasse 40<br>D-37075 Göttingen | +49 551 19240<br>(engelsk/ tysk) |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) : Fare  
Faresetning (CLP) : H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
Sikkerhetssetninger (CLP) : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden  
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn  
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt  
P233 - Hold beholderen tett lukket  
P403+P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig  
P501 - Innhold/beholder leveres til en godkjent innsamlingsstasjon for avfall  
EUH setninger : EUH208 - Inneholder Methylols. Kan gi en allergisk reaksjon

#### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                             | Produktidentifikator                                                                                            | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Etanol, etylalkohol              | (CAS-nr) 64-17-5<br>(EU-nr) 200-578-6<br>(EU-identifikationsnummer) 603-002-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119457610-43 | 25 - 50 | Flam. Liq. 2, H225                                          |
| Aceton, propan-2-on, propanon    | (CAS-nr) 67-64-1<br>(EC-nr) 200-662-2<br>(EC identifikationsnummer) 606-001-00-8<br>(REACH-nr) 01-2119471330-49 | < 1,5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Methylols                        | (CAS nr) -                                                                                                      | < 1     | Skin Sens. 1, H317                                          |
| Kaliumaluminiumsilikat (glimmer) | (CAS-nr) 12001-26-2<br>(EU-nr) -                                                                                | 5 - 10  | Ikke klassifisert                                           |
| Silikagel                        | (CAS-nr) 112926-00-8<br>(EU-nr) 231-545-4<br>(REACH-nr) 01-2119379499-16                                        | 5 - 10  | Ikke klassifisert                                           |
| Silisiumdioksid                  | (CAS-nr) 112945-52-5<br>(REACH-nr) 01-2119379499-16                                                             | 1 - 3   | Ikke klassifisert                                           |

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- FØRSTEHJELP generell : Tilsølte klær må fjernes straks. Ved tap av bevisstløshet, skal personen plasseres i riktig stilling.
- FØRSTEHJELP etter innånding : Sørg for tilførsel av frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
- FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- FØRSTEHJELP etter øyekontakt : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. Gi mye vann å drikke for sikkerhets skyld. Søk legehjelp ved ubehag.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader etter hudkontakt : Kan gi en allergisk reaksjon.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede brannslukningsmidler : Karbondioksyd. Slukningspulver. Sand. Vannstøv.
- Uegnet slukningsmiddel : Bruk ikke hard vannstråle.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbondioksyd. Karbonmonoksyd.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

- Brannslukningsinstruksjoner : Unngå (hindre) at vann for bekjemping av ild kommer ut i omgivelsen.
- Beskyttelse under brannslukking : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Alminnelige forholdsregler : Antennelseskilder elimineres og lokalene ventileres.

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

- Nødsprosedyrer : Evakuer unødvendig bemanning.

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

- Verneutstyr : Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp i kloakk og offentlige vann.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Rengjøringsmetoder : Sug opp spill med inaktive faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samles opp mekanisk (med kost eller skuffe) og has i egnet beholder for destruksjon. Bruk egnet ventilasjon. Ikke skyll med vann.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se avsnitt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Oppbevares unna tenningskilder - Røyking forbudt. Kan det dannes brennbar / eksplosiv blanding av damp og luft. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Hygieniske forhåndsregler : Ta av forurensede klær. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Oppbevaringsbetingelser : Lagres i den opprinnelige emballasjen. Lagres på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
- Lagringstemperatur : 15 - 25 °C
- Forbud mot blandet lagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Pakningsstoffer

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

| Etanol, etylalkohol (64-17-5)                 |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norge                                         | Lokalt navn                       | Etanol                                            |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) | 950 mg/m³                                         |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)   | 500 ppm                                           |
| Amorf silisiumdioksid (-)                     |                                   |                                                   |
| Norge                                         | Lokalt navn                       | Amorf silisiumdioksid                             |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) | 1,5 mg/m³ (respirabelt støv)                      |
| Kaliumaluminiumsilikat (glimmer) (12001-26-2) |                                   |                                                   |
| Norge                                         | Lokalt navn                       | Glimmer                                           |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) | 6 mg/m³ (Totalstøv)<br>3 mg/m³ (respirabelt støv) |
| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)       |                                   |                                                   |
| EU                                            | Lokalt navn                       | Acetone                                           |
| EU                                            | IOELV TWA (mg/m³)                 | 1210 mg/m³                                        |
| EU                                            | IOELV TWA (ppm)                   | 500 ppm                                           |
| Norge                                         | Lokalt navn                       | Aceton                                            |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) | 295 mg/m³                                         |
| Norge                                         | Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)   | 125 ppm                                           |
| Norge                                         | Merknader (NO)                    | E                                                 |
| Etanol, etylalkohol (64-17-5)                 |                                   |                                                   |
| DNEL/DMEL (Arbeidstakere)                     |                                   |                                                   |
| Akutt - lokale effekter, innånding            | 1900 mg/m³                        |                                                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal      | 343 mg/kg kroppsvekt/dag          |                                                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding   | 950 mg/m³                         |                                                   |
| DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)             |                                   |                                                   |
| Akutt - lokale effekter, innånding            | 950 mg/m³                         |                                                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral        | 87 mg/kg kroppsvekt/dag           |                                                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding   | 114 mg/m³                         |                                                   |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal      | 206 mg/kg kroppsvekt/dag          |                                                   |
| PNEC (Vann)                                   |                                   |                                                   |
| PNEC vann (ferskvann)                         | 0,96 mg/l                         |                                                   |
| PNEC vann (sjøvann)                           | 0,79 mg/l                         |                                                   |
| PNEC (Bunnfall)                               |                                   |                                                   |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                     | 3,6 mg/kg tørrvekt                |                                                   |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                       | 2,9 mg/kg tørrvekt                |                                                   |
| PNEC (Jord)                                   |                                   |                                                   |
| PNEC jord                                     | 0,63 mg/kg tørrvekt               |                                                   |
| PNEC (Oral)                                   |                                   |                                                   |
| PNEC oral (sekundær forgiftning)              | 0,38 mg/kg                        |                                                   |
| PNEC (STP)                                    |                                   |                                                   |
| PNEC renseanlegg                              | 580 mg/l                          |                                                   |

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

### Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeidstakere)                   |                          |
| Akutt - lokale effekter, innånding          | 2420 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 186 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 1210 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)           |                          |
| Langsiktig - systemiske effekter, oral      | 62 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 200 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 62 mg/kg kroppsvekt/dag  |
| PNEC (Vann)                                 |                          |
| PNEC vann (ferskvann)                       | 10,6 mg/l                |
| PNEC vann (sjøvann)                         | 1,06 mg/l                |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann)      | 21 mg/l                  |
| PNEC (Bunnfall)                             |                          |
| PNEC bunnfall (ferskvann)                   | 30,4 mg/kg tørrvekt      |
| PNEC bunnfall (sjøvann)                     | 3,04 mg/kg tørrvekt      |
| PNEC (Jord)                                 |                          |
| PNEC jord                                   | 29,5 mg/kg tørrvekt      |
| PNEC (STP)                                  |                          |
| PNEC renseanlegg                            | 100 mg/l                 |

### 8.2. Eksponeringskontroll

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndvern           | : Bruk egnede vernehansker (i henhold til standarden EN 374 eller tilsvarende). Nitrilgummi, butylgummi. Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. |
| Øyebeskyttelse     | : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. (EN 166).                                                                                                                                 |
| Hud- og kroppsværn | : Bruk egnede verneklær. (DIN EN 13034).                                                                                                                                                            |
| Åndedrettsvern     | : Bruk tilstrekkelig ventilasjon for å holde dampkonsentrasjonen under gjeldende standard.                                                                                                          |

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                           | : Væske. Tyktflytende.                                                                                    |
| Lukt                                               | : Uten lukt                                                                                               |
| Lukterskel                                         | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| pH                                                 | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Smeltepunkt                                        | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Startkokepunkt og kokeområde                       | : 78 °C                                                                                                   |
| Flammepunkt                                        | : 13 °C                                                                                                   |
| Fordampingshastighet                               | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : Ikke anvendelig                                                                                         |
| Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense | : 3,5 - 15 vol %                                                                                          |
| Damptrykk                                          | : 59 hPa (20 °C)                                                                                          |
| Damptetthet                                        | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Relativ tetthet                                    | : 1,04 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, DIN 51757)                                                               |
| Løselighet(er)                                     | : Vann: Ikke blandbar                                                                                     |
| Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann              | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Selvantennelsestemperatur                          | : 425 °C (DIN 51794)                                                                                      |
| Nedbrytingstemperatur                              | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Viskositet                                         | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |
| Eksplorative egenskaper                            | : Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. |
| Oksidasjonsegenskaper                              | : Ingen data tilgjengelige                                                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|             |          |
|-------------|----------|
| VOC-innhold | : 29,7 % |
| Fast emne   | : 70,3 % |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i bruks- og lagringsforhold som anbefales i avsnitt 7.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjent.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbondioksyd. Karbonmonoksyd.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet : Ikke klassifisert

| Etanol, etylalkohol (64-17-5)  |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral rotte                | 10470 mg/kg (OECD 401)  |
| LD50 hud kanin                 | > 2000 mg/kg (OECD 402) |
| LC50 inhalering rotte (damper) | 51 mg/l/4 h (OECD 403)  |

| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| LD50 oral rotte                         | 9750 mg/kg  |
| LD50 hud kanin                          | 20000 mg/kg |
| LC50 inhalering rotte (damper)          | 76 mg/l/4 h |

|                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etsing/hudirritasjon                                    | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                         | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt         | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Skader på arvestoffet i kjønnsceller                    | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Kreftframkallende egenskap                              | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Reproduksjonstoksisitet                                 | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| STOT – enkelteksponering                                | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| STOT – gjentatt eksponering                             | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Aspirasjonsfare                                         | : Ikke klassifisert<br>På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt |
| Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer | : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt                      |

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Akutt (kortsiktig) fare for vannmiljøet   | : Ikke klassifisert |
| Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet | : Ikke klassifisert |

| Etanol, etylalkohol (64-17-5) |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| LC50 fisk                     | 13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203) |
| EC50 Daphnia                  | 12340 mg/l 48 h, Daphnia magna                  |
| LC50 Daphnia                  | 5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia              |
| EC50 alger                    | 275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)    |

| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| LC50 fisk                               | 5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203) |
| EC50 Daphnia                            | 8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex                  |
| LC50 Daphnia                            | 2100 mg/l 24 h, Artemia salina                 |
| NOEC Daphnia                            | 2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)       |

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| NOEC alger                              | 430 mg/l 96 h, Procentrum minimum |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| CURIL K2                    |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ikke brakt på det rene. |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| CURIL K2             |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bioakkumuleringsevne | Ikke brakt på det rene. |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet svarer ikke til PBT og vPvB klassifiseringskriteriene.

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional lovgivning (avfall)       | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Avfallshåndterings-metoder         | : Må ikke tømmes i kloakkavløp. Skal ikke deponeres sammen med husholdningsavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anbefalinger for avfallsbehandling | : Tøm hele innholdet i emballasjene før eliminering. Når de er helt tomme er beholderne resirkulerbare som all annen emballasje.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode  | : 08 00 00 - Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger<br>08 04 00 - avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler)<br>08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / IMDG / IATA

### 14.1. FN-nummer

|               |        |
|---------------|--------|
| UN-nr. (ADR)  | : 1866 |
| UN-nr. (IATA) | : 1866 |
| UN-nr. (IMDG) | : 1866 |

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR)  | : HARPIKSLØSNING                       |
| Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA) | : RESIN SOLUTION                       |
| Korrekt forsendelsesbetegnelse (IMDG) | : RESIN SOLUTION                       |
| Transportdokumentbeskrivelse (ADR)    | : UN 1866 HARPIKSLØSNING, 3, II, (D/E) |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Klasse (ADR)              | : 3  |
| Klassifiseringskode (ADR) | : F1 |
| Klasse (IATA)             | : 3  |
| Klasse (IMDG)             | : 3  |
| Faresedler (ADR)          | : 3  |



|                   |     |
|-------------------|-----|
| Faresedler (IATA) | : 3 |
|-------------------|-----|



# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Faresedler (IMDG) : 3



### 14.4. Emballasjegruppe

Innpakningsgruppe (ADR) : II  
Emballasjegruppe (IATA) : II  
Innpakningsgruppe (IMDG) : II

### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig : Nei  
Maritim forurensningskilde : Nei  
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### 14.6.1. Vejtransport

Fareklasse : 33  
Klassifiseringskode (ADR) : F1  
Oransjefargede skilt :



Spesiell bestemmelse (ADR) : 640C  
Transportkategori (ADR) : 2  
Tunnelbegrensningskode (ADR) : D/E  
Begrensede mengder (ADR) : 5L  
Unntatte mengder (ADR) : E2

#### 14.6.2. Sjøfart

Begrensede mengder (IMDG) : 5 L  
Unntatte mengder (IMDG) : E2  
Emballeringsinstrukser (IMDG) : P001  
Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP1  
Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBC02  
Tankforskrifter (IMDG) : T4  
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP8  
EmS-No. (Fire) : F-E  
EmS-No. (Spillage) : S-E  
Stuingskategori (IMDG) : B

#### 14.6.3. Luftfart

CAO emballasjeveiledning (IATA) : 364  
CAO maks. nettomengde (IATA) : 60L  
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 353  
PCA begrensede mengder (IATA) : Y341  
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 1L  
PCA maks. nettomengde (IATA) : 5L  
PCA unntatte mengder (IATA) : E2  
Spesiell bestemmelse (IATA) : A3  
ERG-kode (IATA) : 3L

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. EU-forskrifter

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste  
Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV  
VOC-innhold : 29,7 %

# CURIL K2

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakilder                              | : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. |
| Endringer i forhold til forrige versjon | : Avsnitt 3.2: Stoffblandinger<br>Avsnitt 8.1: Kontrollparametere<br>Avsnitt 11.1: Opplysninger om toksikologiske virkninger<br>Avsnitt 12.1: Giftighet<br>Avsnitt 16: Ordlyd i H- og EUH-setningene                                   |

Forkortelser og akronymer:

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways   |
| ADR   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road               |
| BCF   | Biological concentration factor                                                                   |
| DNEL  | Derived-No Effect Level                                                                           |
| EC50  | Median effective concentration                                                                    |
| IATA  | International Air Transport Association                                                           |
| IMDG  | International Maritime Dangerous Goods                                                            |
| LC50  | Median lethal concentration                                                                       |
| LD50  | Median lethal dose                                                                                |
| NOEC  | No-Observed Effect Concentration                                                                  |
| NOAEL | No-Observed Adverse Effect Level                                                                  |
| NOAEC | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                          |
| LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                              |
| PBT   | Persistent Bioaccumulative Toxic                                                                  |
| PNEC  | Predicted No-Effect Concentration                                                                 |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 |
| RID   | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                      |
| STP   | Sewage treatment plant                                                                            |
| vPvB  | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                                          |

Ordlyd i H- og EUH-setningene:

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                                             |
| Flam. Liq. 2 | Brannfarlige væsker, Kategori 2                                                         |
| Skin Sens. 1 | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1                                             |
| STOT SE 3    | Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering; Kategori 3, narkotiske virkninger |
| H225         | Meget brannfarlig væske og damp                                                         |
| H317         | Kan utløse en allergisk hudreaksjon                                                     |
| H319         | Gir alvorlig øyeirritasjon                                                              |
| H336         | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet                                                 |

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.