



Das Original

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Publiceringsdatum: 2014-04-08

Bearbetningsdatum: 2019-09-06

Version: 4.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : CURIL K2

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1 Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
Användning av ämnet eller beredningen : Tätningssmedel

1.2.2 Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktperson för information: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Säkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
SVERIGE	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital	Box 60 500 SE-171 76 Stockholm	+46 10 456 67 00 (International) 112 (National)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

2.2 Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) : Fara
Faroangivelser (CLP) : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden
P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten
P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning
EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Methylols. Kan orsaka en allergisk reaktion

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Gäller inte

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

3.2 Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etanol, etylalkohol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (Index nr) 603-002-00-5 (REACH nr) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
Aceton, propan-2-on, propanon	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (Index nr) 606-001-00-8 (REACH nr) 01-2119471330-49	< 1,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methylols	(CAS nr) -	< 1	Skin Sens. 1, H317
Kaliumaluminumsilikat (Glimmer)	(CAS nr) 12001-26-2 (EC nr) -	5 - 10	Inte klassificerat
Silicagel	(CAS nr) 112926-00-8 (EC nr) 231-545-4 (REACH nr) 01-2119379499-16	5 - 10	Inte klassificerat
Amorf silika	(CAS nr) 112945-52-5 (REACH nr) 01-2119379499-16	1 - 3	Inte klassificerat

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen allmän : Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Vid medvetslöshet, placera den skadade i framstupa sidoläge.
- Första hjälpen efter inandning : Se till att den skadade andas fritt. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Ge rikligt med vatten att dricka i förebyggande syfte. Sök läkarhjälp vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Koldioxid. Släckningspulver. Sand. Vattenridå.
- Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga sönderdelningsprodukter : Koldioxid. Kolmonoxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen.
- Skydd under brandbekämpning : Bär en fristående andningsapparat samt en skyddsdräkt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Avlägsna antändningskällor och ventiler lokaler.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

- Planeringar för nödfall : Evakuera överflödiga personal.

6.1.2 För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring. Använd lämplig ventilering. Spola inte med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Försiktighetsmått för säker hantering : Får ej förvaras i närheten av gnistbildning. Rökning förbjuden. Kan bilda brandfarlig/explosiv blandning ånga/luft. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
- Åtgärder beträffande hygien : Avlägsna förorenade kläder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Förvaras i den ursprungliga behållaren. Förvaras på torr, kall, väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
- Lagringstemperatur : 15 - 25 °C
- Samlagringsförbud : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Tätningssmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Finland	Lokalt namn	Etanoli
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	1000 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min) (mg/m ³)	2500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1300 ppm
Sverige	Lokalt namn	Ethanol
Sverige	Nivågränsvärde (NGV) (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Sverige	Nivågränsvärde (NGV) (ppm)	500 ppm
Sverige	Kortidsgränsvärde (KGV) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Sverige	Kortidsgränsvärde (KGV) (ppm)	1000 ppm
Sverige	Anmärkningar (SE)	V

Silicagel (112926-00-8)		
Finland	Lokalt namn	Piidioksidi, saostettu
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	5 mg/m ³

Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)		
EU	Lokalt namn	Acetone
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Finland	Lokalt namn	Asetoni
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	500 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	630 ppm
Sverige	Lokalt namn	Acetone
Sverige	Nivågränsvärde (NGV) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	Nivågränsvärde (NGV) (ppm)	250 ppm
Sverige	Kortidsgränsvärde (KGV) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Sverige	Kortidsgränsvärde (KGV) (ppm)	500 ppm
Sverige	Anmärkningar (SE)	V

Etanol, etylalkohol (64-17-5)		
DNEL/DMEL (Arbetare)		
Akut - lokala effekter, inandningen	1900 mg/m³	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	343 mg/kg kroppsvikt/dag	
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	950 mg/m³	
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)		
Akut - lokala effekter, inandningen	950 mg/m³	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	87 mg/kg kroppsvikt/dag	
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	114 mg/m³	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	206 mg/kg kroppsvikt/dag	
PNEC (Vatten)		

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,96 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,79 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	3,6 mg/kg torrsvikt
PNEC sediment (havsvatten)	2,9 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg torrsvikt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundär förgiftning)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	580 mg/l
Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Akut - lokala effekter, inandningen	2420 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	186 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	1210 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	62 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	200 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	62 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	10,6 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	1,06 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	21 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	30,4 mg/kg torrsvikt
PNEC sediment (havsvatten)	3,04 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	29,5 mg/kg torrsvikt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	100 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Handskydd	: Använd lämpliga skyddshandskar (i enlighet med standard EN 374 eller motsvarande). nitrilgummi. butylgummi. Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas.
Skyddsglasögon	: Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. (EN 166).
Hudskydd	: Använd lämpliga skyddskläder. (DIN EN 13034).
Andingsskydd	: Tillse att ventilation är tillräcklig för att hålla ångkoncentrationerna under gällande gränsvärden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: Vätska. Viskös.
Lukt	: Luktfri
Lukttröskel	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: 78 °C
Flampunkt	: 13 °C
Avdunstningshastighet	: Inga data tillgängliga
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Gäller inte
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	: 3,5 - 15 vol %
Ångtryck	: 59 hPa (20 °C)
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: 1,04 g/cm ³ (20 °C, DIN 51757)
Löslighet	: Vatten: Ej blandbar
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Självtändningstemperatur	: 425 °C (DIN 51794)

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Sönderfallstemperatur	: Inga data tillgängliga
Viskositet	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Produkten är ej explosionsfarlig. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
Oxiderande egenskaper	: Inga data tillgängliga

9.2 Annan information

VOC-halt	: 29,7 %
Fast ämne	: 70,3 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid förvaring och användning enligt rekommendationer i avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Okänt.

10.5 Oförenliga material

Okänt.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koldioxid. Kolmonoxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LD50 oral råtta	10470 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalation råtta (ångor)	51 mg/l/4 h (OECD 403)
Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
LD50 oral råtta	9750 mg/kg
LD50 hud kanin	20000 mg/kg
LC50 inhalation råtta (ångor)	76 mg/l/4 h

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Cancerogenitet	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Möjliga skadliga inverkingar på människan och möjliga symptom	: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat
Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LC50 fiskar	13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Daphnia	12340 mg/l 48 h, Daphnia magna
LC50 Daphnia	5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia
EC50 alger	275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201)

Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
LC50 fiskar	5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 Daphnia	8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex
LC50 Daphnia	2100 mg/l 24 h, Artemia salina
NOEC Daphnia	2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alger	430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

CURIL K2	
Persistens och nedbrytbarhet	Ej fastslaget.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

CURIL K2	
Bioackumuleringsförmåga	Ej fastslaget.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder : Töm ej i avloppet. Får ej sopsorteras med hushållsavfall.
Rekommendationer för avfallshantering : Töm behållarna fullständigt innan de slängs bort. När behållarna är fullständigt tomma kan de återvinnas precis som andra typer av emballage.
Europeisk avfallsförteckning : 08 00 00 - AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 04 00 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 09* - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Avfallskoderna : EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för produkter som används inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation för användaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / IMDG / IATA

14.1 UN-nummer	
UN-nr (ADR)	: 1866
UN-nr (IATA)	: 1866
UN-nr (IMDG)	: 1866

14.2 Officiell transportbenämning	
Officiell transportbenämning (ADR)	: HARTSLÖSNING
Officiell transportbenämning (IATA)	: RESIN SOLUTION
Officiell transportbenämning (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Beskrivning i transportdokument (ADR)	: UN 1866 HARTSLÖSNING, 3, II, (D/E)

14.3 Faroklass för transport	
Klass (ADR)	: 3
Klassificeringskod (ADR)	: F1

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Klass (IATA) : 3
Klass (IMDG) : 3
Varningsetiketter (ADR) : 3



Varningsetiketter (IATA) : 3



Varningsetiketter (IMDG) : 3



14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : II
Förpackningsgrupp (IATA) : II
Förpackningsgrupp (IMDG) : II

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej
Marin förorening : Nej
Annan information : Ingen tillgänglig extra information.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.6.1 Vägtransport

Skyddskod : 33
Klassificeringskod (ADR) : F1
Orangefärgade skyltar :



Specialbestämmelser (ADR) : 640C
Transportkategori (ADR) : 2
Tunnelinskränkning (ADR) : D/E
Begränsade mängder (ADR) : 5L
Reducerade mängder (ADR) : E2

14.6.2 Sjötransport

Begränsade mängder (IMDG) : 5 L
Reducerade mängder (IMDG) : E2
Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP1
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC02
Tankanvisningar (IMDG) : T4
Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Lastningskategori (IMDG) : B

14.6.3 Flygtransport

CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 364
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 60L
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 353
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y341
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 1L

CURIL K2

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

PCA max. nettokvantitet (IATA)	: 5L
PCA Undantagna mängder (IATA)	: E2
Specialbestämmelser (IATA)	: A3
ERG-koden (IATA)	: 3L

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1 EU-föreskrifter

Innehåller inget ämne från REACH-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

VOC-halt : 29,7 %

15.1.2 Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar

AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringar från den föregående versionen.

Avsnitt 3.2: Blandningar
Avsnitt 8.1: Kontrollparametrar
Avsnitt 11.1: Information om de toxikologiska effekterna
Avsnitt 12.1: Toxicitet
Avsnitt 16: Ordalydelse av H- och EUH -meningar

Förkortningar och akronymer:

ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
BCF	Biokoncentrationsfaktor
DNEL	Uppskattade nolleffektnivåer
EC50	Genomsnittlig effektkoncentration
IATA	Internationella flygtransportorganisationens
IMDG	Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg
LC50	Genomsnittlig dödlig koncentration
LD50	Genomsnittlig dödlig dos
LOAEL	Lägst nivå där skadlig effekt observeras
NOEC	Nolleffektkoncentrationen
PBT	Svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EG) Nr 1907/2006
RID	Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farligt gods
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Reningsanläggning
vPvB	Mycket långlivad och mycket bioackumulerbar

Ordalydelse av H- och EUH -meningar:

Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, narkosverkan
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.