



Das Original

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Datum izdaje: 2014-04-08

Datum obdelave: 2019-09-06

Verzija: 4.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : CURIL K2

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1 Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno širši javnosti  
Uporaba snovi/zmesi : Tesnilna sredstva

##### 1.2.2 Uporabe, ki jih odsvetujemo

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Nemčija

Kontakt za informacije: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Varnostni list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                           | Naslov                                      | Številka za klic v sili                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Slovenija | Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje                                              |                                             | 112                                      |
| Nemčija   | Giftinformationszentrum-Nord<br>Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen | Robert-Koch Strasse 40<br>D-37075 Göttingen | +49 551 19240<br>(angleščina / nemščina) |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2 Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS02

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarnost  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda  
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
Kajenje prepovedano  
P233 - Hraniti v tesno zaprti posodi  
P403+P235 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem  
P501 - Odstraniti vsebino/posodo na pooblaščenem zbirališču odpadkov  
Stavki EUH : EUH208 - Vsebuje Methylole. Lahko povzroči alergijski odziv

#### 2.3 Druge nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1 Snovi

n.a

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

### 3.2 Zmesi

| Ime                                           | Identifikator izdelka                                                                              | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Etanol, etil alkohol                          | (Št. CAS) 64-17-5<br>(Št. EC) 200-578-6<br>(Indeks št) 603-002-00-5<br>(REACH št) 01-2119457610-43 | 25 - 50 | Flam. Liq. 2, H225                                          |
| Aceton, propan-2-on, propanon                 | (Št. CAS) 67-64-1<br>(Št. EC) 200-662-2<br>(Indeks št) 606-001-00-8<br>(REACH št) 01-2119471330-49 | < 1,5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Methylols                                     | (Št. CAS) -                                                                                        | < 1     | Skin Sens. 1, H317                                          |
| Kalijev aluminijev silikat (Sijuda, muskovit) | (Št. CAS) 12001-26-2<br>(Št. EC) -                                                                 | 5 - 10  | Ni zaupno                                                   |
| Silikagel                                     | (Št. CAS) 112926-00-8<br>(Št. EC) 231-545-4<br>(REACH št) 01-2119379499-16                         | 5 - 10  | Ni zaupno                                                   |
| Amorfni silicijev dioksid                     | (Št. CAS) 112945-52-5<br>(REACH št) 01-2119379499-16                                               | 1 - 3   | Ni zaupno                                                   |

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni ukrepi prve pomoči : Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Nezvestno osebo namestiti v položaj za nezvestnega (bočni položaj).
- Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Zagotovi dihanje svežega zraka. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Izprati usta. Iz previdnosti dati piti veliko vode. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Simptomi/poškodbe po stiku s kožo : Lahko povzroči alergijski odziv.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Ogljikov dioksid. Gasilni prah. Pesek. Razpršena voda.
- Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljaj v močnem vodnem toku.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid.

### 5.3 Nasvet za gasilce

- Ukrepi ob požaru : Pazi (prepreči), da protipožarna voda ne odteka v okolje.
- Zaščitna oprema pri gašenju : Uporabiti samostojen dihalni aparat in zaščitno obleko.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Splošni ukrepi : Odstraniti vire vžiga in prezračiti prostore.

#### 6.1.1 Za neizučeno osebje

- Postopki v sili : Evakuiraj nepotrebno osebje.

#### 6.1.2 Za reševalce

- Zaščitna oprema : Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovoli vstopa v kanalizacijo in javne vode.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Postopki čiščenja : V manjše razlitje čimprej namoči inertno trdno snov, kot na primer glino ali diatomejsko zemljo. Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev. Uporabljati primerno prezračevanje. Ne splakovati z vodo.

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Hrani ločeno od virov vžiga - Kajenje prepovedano. Lahko tvori vnetljivo/eksplozivno hlipo-zračno mešanico. Preprečiti statično naelektrjenje. Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.
- Higienski ukrepi : Sleči kontaminirana oblačila. Roke in druge izpostavljene dele umij z blagim milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem ali ob odhodu z dela. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Pogoji skladiščenja : Hraniti v izvorni embalaži. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
- Temperatura skladišča : 15 - 25 °C
- Prepoved skupnega skladiščenja : Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Tesnilna sredstva.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

| Etanol, etil alkohol (64-17-5) |                               |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Slovenija                      | Lokalni naziv                 | etanol (etilalkohol)   |
| Slovenija                      | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )  | 960 mg/m <sup>3</sup>  |
| Slovenija                      | OEL TWA (ppm)                 | 500 ppm                |
| Slovenija                      | OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> ) | 1920 mg/m <sup>3</sup> |
| Slovenija                      | OEL STEL (ppm)                | 1000 ppm               |
| Slovenija                      | Opombe                        | Y                      |

| Amorfni silicijev dioksid (7631-86-9) |                              |                         |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Slovenija                             | Lokalni naziv                | Silikagel               |
| Slovenija                             | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 4 (I) mg/m <sup>3</sup> |
| Slovenija                             | Opombe                       | Y                       |

| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |                                |                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES                                      | Lokalni naziv                  | Acetone                                                                                        |
| ES                                      | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| ES                                      | IOELV TWA (ppm)                | 500 ppm                                                                                        |
| Slovenija                               | Lokalni naziv                  | aceton                                                                                         |
| Slovenija                               | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )   | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Slovenija                               | OEL TWA (ppm)                  | 500 ppm                                                                                        |
| Slovenija                               | OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )  | 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Slovenija                               | OEL STEL (ppm)                 | 1000 ppm                                                                                       |
| Slovenija                               | Opombe                         | Y, BAT, EU                                                                                     |
| Slovenija                               | BAT                            | 80,0 mg/l<br>Parameter: Aceton. Biološki vzorec: urin. Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene. |

| Etanol, etil alkohol (64-17-5)             |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| DNEL/DMEL (delavci)                        |                            |
| Akutna - lokalni učinki, vdihavanje        | 1900 mg/m³                 |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno   | 343 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 950 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (splošna populacija)             |                            |
| Akutna - lokalni učinki, vdihavanje        | 950 mg/m³                  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno     | 87 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 114 mg/m³                  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno   | 206 mg/kg telesne teže/dan |
| PNEC (Voda)                                |                            |
| PNEC aqua (sladka voda)                    | 0,96 mg/l                  |
| PNEC aqua (morska voda)                    | 0,79 mg/l                  |
| PNEC (Sediment)                            |                            |
| PNEC sediment (sladka voda)                | 3,6 mg/kg suhe teže        |
| PNEC sediment (morska voda)                | 2,9 mg/kg suhe teže        |

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Etanol, etil alkohol (64-17-5)</b>          |                            |
| PNEC (Tla)                                     |                            |
| PNEC tla                                       | 0,63 mg/kg suhe teže       |
| PNEC (Oralno)                                  |                            |
| PNEC oralno (sekundarna zastupitev)            | 0,38 mg/kg                 |
| PNEC (STP - čistilna naprava)                  |                            |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode          | 580 mg/l                   |
| <b>Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)</b> |                            |
| DNEL/DMEL (Delavci)                            |                            |
| Akutna - lokalni učinki, vdihavanje            | 2420 mg/m <sup>3</sup>     |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno       | 186 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje     | 1210 mg/m <sup>3</sup>     |
| DNEL/DMEL (Splošna populacija)                 |                            |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno         | 62 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje     | 200 mg/m <sup>3</sup>      |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno       | 62 mg/kg telesne teže/dan  |
| PNEC (Voda)                                    |                            |
| PNEC aqua (sladka voda)                        | 10,6 mg/l                  |
| PNEC aqua (morska voda)                        | 1,06 mg/l                  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)               | 21 mg/l                    |
| PNEC (Sediment)                                |                            |
| PNEC sediment (sladka voda)                    | 30,4 mg/kg suhe teže       |
| PNEC sediment (morska voda)                    | 3,04 mg/kg suhe teže       |
| PNEC (Tla)                                     |                            |
| PNEC tla                                       | 29,5 mg/kg suhe teže       |
| PNEC (STP - čistilna naprava)                  |                            |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode          | 100 mg/l                   |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita rok            | : Nositi primerne zaščitne rokavice (v skladu s standardom EN 374 ali enakovredno). Nitrilna guma. Butil guma. |
| Zaščita oči            | : Kemijska očala ali zaščitna očala (EN 166).                                                                  |
| Zaščita kože in telesa | : Nositi primerno zaščitno obleko (DIN EN 13034).                                                              |
| Zaščita dihal          | : Za ohranitev koncentracij hlapov pod veljavnimi standardi uporabljati ustrezno prezračevanje.                |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videz                                                | : Tekočina. Viskozno                                                                     |
| Vonj                                                 | : Brez vonja                                                                             |
| Mejne vrednosti vonja                                | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| pH                                                   | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Tališče/ledišče                                      | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča                 | : 78 °C                                                                                  |
| Plamenišče                                           | : 13 °C                                                                                  |
| Hitrost izparevanja                                  | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Vnetljivost (trdno, plinasto)                        | : n.a                                                                                    |
| Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti | : 3,5 - 15 vol %                                                                         |
| Parni tlak                                           | : 59 hPa (20 °C)                                                                         |
| Parna gostota                                        | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Relativna gostota                                    | : 1,04 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, DIN 51757)                                              |
| Topnost                                              | : Voda: Se ne meša                                                                       |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda            | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Temperatura samovžiga                                | : 425 °C (DIN 51794)                                                                     |
| Temperatura razpadanja                               | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Viskoznost                                           | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |
| Eksplozivne lastnosti                                | : Izdelek ni eksploziven. Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. |
| Oksidativne lastnosti                                | : Ni razpoložljivih podatkov                                                             |

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

### 9.2 Drugi podatki

Vsebnost HOS : 29,7 %

Trdno : 70,3 %

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v pogojih uporabe in skladiščenja, ki so priporočeni v oddelku 7.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso poznane.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znan.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni znan.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o toksioloških učinkih

Akutna strupenost : Ni zaupno

| Etanol, etil alkohol (64-17-5)          |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana             | 10470 mg/kg (OECD 401)  |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec           | > 2000 mg/kg (OECD 402) |
| LC50 pri vdihavanju, podgana (hlapi)    | 51 mg/l/4 h (OECD 403)  |
| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |                         |
| LD50, pri zaužitju, podgana             | 9750 mg/kg              |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec           | 20000 mg/kg             |
| LC50 pri vdihavanju, podgana (hlapi)    | 76 mg/l/4 h             |

|                                                                      |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože                                        | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Resne okvare oči/draženje                                            | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože               | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Mutagenost za zarodne celice                                         | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Rakotvornost                                                         | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Strupenost za razmnoževanje                                          | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost)     | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost) | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Nevarnost pri vdihavanju                                             | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni simptomi            | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena              |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Akutna strupenost za vodno okolje : Ni zaupno

Kronična strupenost za vodno okolje : Ni zaupno

| Etanol, etil alkohol (64-17-5) |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| LC50 ribe                      | 13000 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203) |
| EC50 Daphnia                   | 12340 mg/l 48 h, Daphnia magna                  |

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

| Etanol, etil alkohol (64-17-5) |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| LC50 Daphnia                   | 5012 mg/l 48 h, Ceriodaphnia dubia           |
| EC50 alge                      | 275 mg/l 72 h, Chlorella vulgaris (OECD 201) |

| Aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1) |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| LC50 ribe                               | 5540 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203) |
| EC50 Daphnia                            | 8800 mg/l 48 h, Daphnia pulex                  |
| LC50 Daphnia                            | 2100 mg/l 24 h, Artemia salina                 |
| NOEC Daphnia                            | 2212 mg/l 28 d, Daphnia magna (OECD 211)       |
| NOEC alge                               | 430 mg/l 96 h, Prorocentrum minimum            |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

| CURIL K2                     |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ni uveljavljen. |

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

| CURIL K2                        |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni uveljavljen. |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije.

### 12.6 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalna zakonodaja (odpadki)        | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Metode ravnanja z odpadki              | : Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne odstranjevati z gospodinjskimi odpadki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Priporočila za odstranjevanje odpadkov | : Pred odstranjevanjem embalažo povsem izprazniti. Povsem prazne posode je mogoče reciklirati kot vsako drugo embalažo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koda evropskega kataloga odpadkov      | : 08 00 00 - ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, DOBAVI IN UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV<br>08 04 00 - odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas (vključno z materiali za hidrofobiranje)<br>08 04 09* - odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |
| Ključna številka odpadkov              | : Veljavne EWC kodne številke odpadka se nanašajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v različnih sektorjih. Naštete EWC kode so priporočilo za uporabnike.                                                                                                                                                                        |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / IMDG / IATA

### 14.1 Številka ZN

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Številka ZN (ADR)  | : 1866 |
| Številka ZN (IATA) | : 1866 |
| Številka ZN (IMDG) | : 1866 |

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Uradno ime blaga za prevoz (ADR)  | : RAZTOPINA SMOLE                       |
| Uradno ime blaga za prevoz (IATA) | : RESIN SOLUTION                        |
| Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) | : RESIN SOLUTION                        |
| Opis prevozne listine (ADR)       | : UN 1866 RAZTOPINA SMOLE, 3, II, (D/E) |

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Razred (ADR)               | : 3  |
| klasifikacijska koda (ADR) | : F1 |
| Razred (IATA)              | : 3  |
| Razred (IMDG)              | : 3  |

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Nalepke nevarnosti (ADR) : 3



Nalepke nevarnosti (IATA) : 3



Nalepke nevarnosti (IMDG) : 3



### 14.4 Skupina embalaže

Skupina pakiranja (ADR) : II  
Skupina embalaže (IATA) : II  
Skupina pakiranja (IMDG) : II

### 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne  
Snov, ki onesnažuje morje : Ne  
Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo.

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### 14.6.1 Transport po kopnem

Številka nevarnosti : 33  
klasifikacijska koda (ADR) : F1  
Oranžne table :



Posebne določbe (ADR) : 640C  
Kategorija prevoza (ADR) : 2  
Koda omejitev za predore (ADR) : D/E  
Omejene količine (ADR) : 5L  
Izvezete količine (ADR) : E2

#### 14.6.2 Prevoz po morju

Omejene količine (IMDG) : 5 L  
Izvezete količine (IMDG) : E2  
Navodila za pakiranje (IMDG) : P001  
Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP1  
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC02  
Navodila za cisterne (IMDG) : T4  
Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP1, TP8  
EmS-No. (Fire) : F-E  
EmS-No. (Spillage) : S-E  
Kategorija natovarjanja (IMDG) : B

#### 14.6.3 Zračni transport

Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA) : 364  
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) : 60L  
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA) : 353  
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : Y341

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 1L  
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 5L  
Izvezete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E2  
Posebne določbe (IATA) : A3  
Koda ERG (IATA) : 3L

### 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

n.a

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1 Predpisi EU

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatke REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Vsebnost HOS : 29,7 %

#### 15.1.2 Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Viri podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Spremembe glede na prejšnjo različico : Oddelek 3.2: Zmesi  
Oddelek 8.1: Parametri nadzora  
Oddelek 11.1: Podatki o toksikoloških učinkih  
Oddelek 12.1: Strupenost  
Oddelek 16: Besedilo H- in EUH stavkov

Okrajšave in akronimi:

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways   |
| ADR   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road               |
| BCF   | Biological concentration factor                                                                   |
| DNEL  | Derived-No Effect Level                                                                           |
| EC50  | Median effective concentration                                                                    |
| IATA  | International Air Transport Association                                                           |
| IMDG  | International Maritime Dangerous Goods                                                            |
| LC50  | Median lethal concentration                                                                       |
| LD50  | Median lethal dose                                                                                |
| NOEC  | No-Observed Effect Concentration                                                                  |
| NOAEL | No-Observed Adverse Effect Level                                                                  |
| NOAEC | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                          |
| LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                              |
| PBT   | Persistent Bioaccumulative Toxic                                                                  |
| PNEC  | Predicted No-Effect Concentration                                                                 |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 |
| RID   | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                      |
| STP   | Sewage treatment plant                                                                            |
| vPvB  | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                                          |

Besedilo H- in EUH stavkov:

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2                                                 |
| Flam. Liq. 2 | Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2                                                             |
| Skin Sens. 1 | Preobčutljivost – koža, kategorija nevarnosti 1                                                         |
| STOT SE 3    | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost |
| H225         | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi                                                                       |
| H317         | Lahko povzroči alergijski odziv kože                                                                    |
| H319         | Povzroča hudo draženje oči                                                                              |
| H336         | Lahko povzroči zaspanost ali omotico                                                                    |

# CURIL K2

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

*Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.*