

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 1 af 12

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

SAE 5W-50

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Motor oil multigrade

**Anvendelser som frarådes**

Der foreligger ingen oplysninger.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|             |                          |                                    |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| Virksomhed: | Vierol AG                |                                    |
| Gade:       | Karlstrasse 19           |                                    |
| By:         | D-26123 Oldenburg        |                                    |
| Telefon:    | +49 (0) 441 – 210 20 – 0 | Telefax: +49 (0) 441 – 210 20 –111 |
| E-mail:     | info@vierol.de           |                                    |
| Internet:   | www.vierol.de            |                                    |

**1.4. Nødtelefon:**

Giftinformationszentrum Nord (Göttingen)  
+49 (0)551/19240

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3  
Risikosætninger:  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.2. Mærkningselementer**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Faresætninger**

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedssætninger**

P273 Undgå udledning til miljøet.  
P501 Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med officielle regler.

**Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion.

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

SAE 5W-50

Revideret dato: 29.10.2021

Side 2 af 12

Farlige komponenter

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse                                                                                  |              |                  | Mængde         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
|             | EF-nr.                                                                                             | Indeksnr.    | REACH-nr.        |                |
|             | GHS-Klassificering                                                                                 |              |                  |                |
| 64742-54-7  | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecifiseret baseolie                   |              |                  | 53 - <= 89,5 % |
|             | 265-157-1                                                                                          | 649-467-00-8 | 01-2119484627-25 |                |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                  |              |                  |                |
| 722503-68-6 | Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts                   |              |                  | 0 - < 0,5 %    |
|             | 682-816-2                                                                                          |              |                  |                |
|             | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                         |              |                  |                |
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                                        |              |                  | 0 - < 0,15 %   |
|             | 310-154-3                                                                                          | 604-092-00-9 | 01-2119513207-49 |                |
|             | Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410 |              |                  |                |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

| CAS-nr.     | EF-nr.    | Kemisk betegnelse                                                                                  | Mængde         |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                        |                |
| 64742-54-7  | 265-157-1 | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecifiseret baseolie                   | 53 - <= 89,5 % |
|             |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                             |                |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                                        | 0 - < 0,15 %   |
|             |           | dermal: LD50 = ca. 15000 mg/kg; oral: LD50 = 2100 mg/kg M akut; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=10 |                |

Andre informationer

This mixture contains no substances of very high concern (SVHC) which are included in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned.  
Den berørte skal være under opsyn.  
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.  
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
Ved hudirritation søg læge.

I tilfælde af øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.

Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke (fortyndingseffekt).  
Fremkald IKKE opkastning.

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 3 af 12

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen oplysninger.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.  
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand kan der opstå:

- Kulmonoxid (CO)
- Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).
- Kvælstofoxid (NO<sub>x</sub>)
- Pyrolyseprodukter, toksisk

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Brug af beskyttelsesdragt  
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

**Andre informationer**

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

**Generelle oplysninger**

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

**For ikke-indsatspersonel**

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Til tilbageholdelse**

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Til rengøring**

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

Fjernes fra vandoverfladen (f.eks. stryges af, suges op).

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 4 af 12

**Sikkerhedsinformation**

Benyt personbeskyttelsesudstyr.  
Pudseklude, der er vædet med produktet, må ikke tages med i bukselommerne.  
Fjern omgående spild.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.  
Må kun opbevares i den originale emballage. Lagres køligt og tørt.  
Gulve bør være uigennemtrængelige, væskeresistente og let renselige.

**Information om fælleslagring**

Må ikke lagres sammen med:  
- Materialer som er antændelige under næsten alle normale temperaturbetingelser  
- Eksplosiverne

**7.3. Særlige anvendelser**

Motor oil multigrade

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**8.1. Kontrolparametre**

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 5 af 12

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale                                                                   |                 |           |                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| DNEL type                   |                                                                                  | Eksponeringsvej | Effekt    | Værdi                                |
| 64742-54-7                  | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecifiseret baseolie |                 |           |                                      |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                                                  | inhalativ       | systemisk | 2,73 mg/m <sup>3</sup>               |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                                                  | inhalativ       | lokal     | 5,58 mg/m <sup>3</sup>               |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                                                  | dermal          | systemisk | 0,97 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag  |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                                                  | inhalativ       | lokal     | 1,19 mg/m <sup>3</sup>               |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                                                  | oral            | systemisk | 0,74 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag  |
| 121158-58-5                 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                      |                 |           |                                      |
| Medarbejder DNEL, akut      |                                                                                  | inhalativ       | systemisk | 44,18 mg/m <sup>3</sup>              |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                                                  | dermal          | systemisk | 0,25 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag  |
| Medarbejder DNEL, akut      |                                                                                  | dermal          | systemisk | 166 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag   |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                                                  | inhalativ       | systemisk | 0,79 mg/m <sup>3</sup>               |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                                                  | inhalativ       | systemisk | 13,26 mg/m <sup>3</sup>              |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                                                  | dermal          | systemisk | 0,075 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                                                  | dermal          | systemisk | 50 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag    |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                                                  | oral            | systemisk | 0,075 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                                                  | oral            | systemisk | 1,26 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag  |

**PNEC værdier**

| CAS-nr.     | Stof/materiale                                                                   |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | Delmiljø                                                                         | Værdi         |
| 64742-54-7  | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecifiseret baseolie |               |
|             | Sekundærforgiftning                                                              | 9,33 mg/kg    |
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                      |               |
|             | Ferskvand                                                                        | 0,000074 mg/l |
|             | Ferskvand (periodevis frigivel)                                                  | 0,00037 mg/l  |
|             | Havvand                                                                          | 0,000007 mg/l |
|             | Ferskvandssediment                                                               | 0,226 mg/kg   |
|             | Havvandssediment                                                                 | 0,027 mg/kg   |
|             | Sekundærforgiftning                                                              | 4 mg/kg       |
|             | Mikroorganismer i spildevandsrensingsanlæg                                       | 100 mg/l      |
|             | Jord                                                                             | 0,118 mg/kg   |

### Øvrige råd-Kontrolparametre

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier.

### 8.2. Eksponeringskontrol



#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

#### Hygiejniske foranstaltninger

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved aftapnings-, omfyldnings- og doseringsarbejder samt ved udtagning af prøver skal der benyttes:

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. DIN EN 166

#### Håndværn

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -mærke og fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer.

Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse: 0,4 mm

Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. > 8h

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

#### Hudværn

Brug særligt arbejdstøj.

#### Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Tilstandsform:                                              | Flydende       |               |
| Farve:                                                      | gul-brun       |               |
| Lugt:                                                       | karakteristisk |               |
| Lugttærskel:                                                | ikke bestemt   |               |
| pH-værdien:                                                 |                | ikke bestemt  |
| <b>Tilstand-ændringer</b>                                   |                |               |
| Smeltepunkt:                                                |                | ikke bestemt  |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: |                | ikke bestemt  |
| Pourpoint:                                                  |                | -39 °C        |
| Flammepunkt:                                                |                | 242 °C        |
| <b>Antændelighed</b>                                        |                |               |
| fast/flydende:                                              |                | ikke relevant |
| gas:                                                        |                | ikke relevant |
| Laveste Eksplosionsgrænser:                                 |                | ikke bestemt  |

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 7 af 12

Højeste Eksplosionsgrænser: ikke bestemt

**Selvantændelsestemperatur**

fast stof: ikke relevant

gas: ikke relevant

Dekomponeringstemperatur: ikke bestemt

**Oxiderende egenskaber**

Produktet er ikke: oxiderende.

Damptryk: ikke bestemt

Relativ massefylde (ved 15 °C): 0,851 g/cm<sup>3</sup>

Vandopløselighed: Ikke blandbar

**Opløselighed i andre opløsningsmidler**

ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: ikke bestemt

Viskositet/dynamisk: ikke bestemt

Viskositet/kinematisk: 129 mm<sup>2</sup>/s  
(ved 40 °C)

Relativ dampmassefylde: ikke bestemt

Fordampningshastighed: ikke bestemt

**9.2. Andre oplysninger**

Indhold af fast stof: ikke bestemt

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Mulighed for dannelse af brændbare dampe ved temperaturer over: Brændepunkt

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Undgå: Termisk nedbrydning

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås:

- Syrer
- Oxidationsmiddel
- Reduktionsmiddel

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige forbrændingsprodukter:

- Kulmonoxid (CO)
- Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Kvælstofoxid (NO<sub>x</sub>)
- Pyrolyseprodukter, toksisk

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 8 af 12

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse                                                                |                      |       |                     |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|--------------------|
|             | Eksponeringsvej                                                                  | Dose                 | Arter | Kilde               | Metode             |
| 64742-54-7  | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie |                      |       |                     |                    |
|             | oral                                                                             | LD50 > 5000 mg/kg    | Rotte | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|             | dermal                                                                           | LD50 > 5000 mg/kg    | Kanin | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                      |                      |       |                     |                    |
|             | oral                                                                             | LD50 2100 mg/kg      | Rotte | Publication (1978)  | OECD Guideline 401 |
|             | dermal                                                                           | LD50 ca. 15000 mg/kg | Kanin | Study report (1968) | OECD Guideline 402 |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Produktet indeholder mindre end 3% DMSO-ekstrakt (metode IP346). Der er ingen klassificering som "kræftfremkaldende" med R45. (Note L)

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**12.1. Toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SAE 5W-50

Revideret dato: 29.10.2021

Side 9 af 12

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse                                                                |                  |           |                                                    |                     |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|             | Akvatiske toksicitet                                                             | Dose             | [h]   [d] | Arter                                              | Kilde               | Metode             |
| 64742-54-7  | destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie |                  |           |                                                    |                     |                    |
|             | Akut fisketoksicitet                                                             | LL50 > 100 mg/l  | 96 h      | Pimephales promelas                                | Study report (1995) | OECD Guideline 203 |
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet                                                      |                  |           |                                                    |                     |                    |
|             | Akut fisketoksicitet                                                             | LL50 40 mg/l     | 96 h      | Pimephales promelas                                | Study report (1994) | OECD Guideline 203 |
|             | Akut algetoksicitet                                                              | ErC50 0,15 mg/l  | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                            | Study report (2005) | OECD Guideline 201 |
|             | Akut crustaceatoksicitet                                                         | EC50 0,037 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                                      | Study report (2005) | OECD Guideline 202 |
|             | Fisketoksicitet                                                                  | NOEC 0,0037 mg/l | 21 d      | Daphnia magna (stor vandloppe)                     |                     |                    |
|             | Crustaceatoksicitet                                                              | NOEC 0,004 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna                                      | Study report (2005) | OECD Guideline 211 |
|             | Akut bakterietoksicitet                                                          | (> 1000 mg/l)    | 3 h       | activated sludge of a predominantly industrial sew | Study report (2004) | OECD Guideline 209 |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse                                      |       |    |       |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|             | Metode                                                 | Værdi | d  | Kilde |
|             | Vurdering                                              |       |    |       |
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet                            |       |    |       |
|             | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                | 25%   | 28 |       |
|             | Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier) |       |    |       |

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse           | Log Pow |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet | 7,14    |

### BCF

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse           | BCF | Arter               | Kilde               |
|-------------|-----------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 121158-58-5 | phenol, dodecyl-, forgrenet | 289 | Oncorhynchus mykiss | Study report (2006) |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke godkendt.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Overvejelser ved bortskaffelse

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Destrueres efter gældende bestemmelser.

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 10 af 12

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenede emballage bør behandles som produktet.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

**Landtransport (ADR/RID)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Skibstransport (IMDG)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 30

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III):

Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

**National regulativ information**

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 11 af 12

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskæftigelsesbegrænsning:                   | lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). |
| Vandfareklasse (D):                          | 2 - skadeligt for vand                                                                                             |
| Optagelsen gennem huden/<br>Sensibilisering: | Fremkalder allergiske overfølsomhedsreaktioner.                                                                    |
| MAL:                                         | 00-1                                                                                                               |

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Ændringer**

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

**Forkortelser og akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Forkortelser og akronymer se fortegnelsen på <http://abk.esdscom.eu>

**SAE 5W-50**

Revideret dato: 29.10.2021

Side 12 af 12

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode         |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.                                                             |
| H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                                                          |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                                        |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                                                              |
| H360F  | Kan skade forplantningsevnen.                                                                                               |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                                                                                    |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                                                          |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                             |
| H413   | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.                                                   |
| EUH208 | Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion. |

**Yderligere information**

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*