

CHAMPION OEM SPECIFIC

75W80 ZF

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und für die Handschaltgetriebe der meisten Nutzfahrzeuge empfohlen wird. Er ist an die Anforderungen von Syncromesh-Schaltgetrieben angepasst und sorgt für erhöhten Schaltkomfort sowie für hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und eine lange Lebensdauer.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen zahlreicher Nutzfahrzeug- und/oder Getriebehersteller, einschließlich DAF, IVECO, Eaton Europe (300.000 km bzw. 3 Jahre), Renault (gemäß B0032/2 Anhang 3) und Volvo.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhiges Schalten

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

LEISTUNG

API	GL-4	VOLVO	97305
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOLVO	97307
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B150	ZF	Freigabe TE-ML 01L
EATON	Extended drain	ZF	Freigabe TE-ML 02L
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	Freigabe TE-ML 16K
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 08
MAN	341 Z-4	ZF	TE-ML 13
MB	235.4	ZF	TE-ML 24A
RENAULT	B0032/2 Annex 3		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.43
Viskositätsindex	ASTM D2270		157
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	234

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

