

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff für Automatikgetriebe, der auf sorgfältig ausgewählten, extrem hochraffinierten Grundölen basiert. Aufgrund des hohen Viskositätsindex, exzellenter Oxidationsstabilität sowie ausgezeichneter Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften, die für eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sorgen und die Anforderungen der meisten amerikanischen, japanischen und europäischen Hersteller erfüllen, ist er für Automatikgetriebe geeignet.

ANWENDUNGEN

Dank seiner Vielfältigkeit kann dieses Öl für Automatikgetriebe und Drehmomentwandler der meisten Personenkraftwagen, Geländefahrzeuge und SUVs verwendet werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

AISIN-WARNER	AW-1	JAGUAR	02JDE26444
AISIN-WARNER	AW-2	LAND ROVER	LR023288
AISIN-WARNER	JWS 3324	MAZDA	FZ
ALLISON	C4	MB	236.12
BMW	83 22 0 397 114	MB	236.14
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.41
BMW	83 22 9 407 858	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222152426	NISSAN	MATIC-S
BMW	83222167718	PSA	1635056080
BMW	83222413477	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	ATF 3	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	ATF 7	VOLVO	31492172
BMW	L 12108	VOLVO	31492173
BMW	M-1375.4	VW	G 053 001
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 055 005
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 055 162
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 540
FORD	MERCON LV	VW	G 060 162
FORD	MERCON SP		
FORD	WSS-M2C195-A		
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		
HYUNDAI	SP-IV		
ISUZU	WSI		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.45
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

