

CHAMPION **ECO FLOW** CVT FLUID

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und zur Verwendung in den meisten CVT-Getrieben entwickelt wurde. Er ist für stufenlose Getriebe mit Stahl-Schubgliederbändern oder Ketten geeignet. Das Öl bietet einen erstklassigen Verschleißschutz und stabile Reibungseigenschaften.

ANWENDUNGEN

OEMs empfehlen für ihre Getriebe in der Regel spezifische CVT-Öle. Durch die sorgfältige Abstimmung der Grundöle und der modernen Additive ist es möglich geworden, dieses Öl zu formulieren, das die Anforderungen der europäischen und der japanischen CVT-Hersteller erfüllt. Dieses Produkt darf in einigen Hybridfahrzeugen, die spezielle Flüssigkeiten erfordern, nicht verwendet werden

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

SPEZIFIKATIONEN

DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	KIA	SP-CVT 1
VW	G 052 180	MB	236.20/CVT28
VW	G 052 516	FORD	MERCON C
RENAULT	ELFMATIC	MAZDA	CVTF 3320
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	PUNCH	EZL799/EZL799A
VOLVO	CVT 4959	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
BMW	EZL799/EZL799A	DODGE	NS-2/CVTF+4
TOYOTA	CVT FE	JEEP	NS-2/CVTF+4
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	SUBARU	e-CVTF
TOYOTA	TC	NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
MITSUBISHI	CVTF J-1	SUZUKI	CVTF 3320
AUDI	TL 52180	BMW	ATF 5
FORD	WSS-M2C928-A	BMW	83 22 2 344 207
HYUNDAI	SP-CVT1	GEELY	CVTF-EX1
FORD	WSS-M2C933-A		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		187
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	188
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

