

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

Dieser synthetische Low SAPS ACEA C5-Schmierstoff erfüllt die neue Kraftstoffverbrauchsspezifikation RN17 FE von Renault. Die äußerst niedrige Viskositätsklasse SAE 0W20 ermöglicht den Betrieb des Motors bei sehr hoher Kraftstoffeffizienz, optimiert den Verschleißschutz und schont die Motorreinheit.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl wurde speziell für den Einsatz in den neuesten Renault Dieselmotoren mit DPF entwickelt, die ein Öl benötigen, das der neuen Kraftstoffverbrauchsspezifikation RN17 FE von Renault entspricht und nur für Motoren geeignet ist, die für einen geringeren Kraftstoffverbrauch ausgelegt sind. Darüber hinaus kann es in allen Motoren eingesetzt werden, die die neue ACEA Low SAPS-Spezifikation C5 erfordern, welche ein höheres Kraftstoffsparpotenzial als ACEA C3 hat.

MERKMALE

Kraftstoffverbrauch: Hervorragende Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Ausstoßwerte
Enorme Scherstabilität: Optimale Unterstützung für Viskosität bei hohen Temperaturen
Kaltstart: Ausgezeichnete Leistung bei niedrigen Temperaturen

SPEZIFIKATIONEN

RENAULT	RN17 FE	ACEA	C5
ACEA	C5-16		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.840
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		195
Basenzahl [HClO ₄ -Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.79

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

