

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell formuliert, um die heutigen, höchst anspruchsvollen VW-Spezifikationen VW 504.00 und 507.00 zu erfüllen. Hierbei handelt es sich um ein Mid SAPS-Öl, das den Emissionsrichtlinien Euro 4, 5 und 6 entspricht und den Dieselpartikelfilter schützt. DIESES PRODUKT ERSETZT 65604.

ANWENDUNGEN

Abwärtskompatibel: 504.00 und 507.00 setzen alle vorherigen VW-Spezifikationen außer Kraft. Für nahezu alle Fahrzeuge der Volkswagen AG mit verlängerten Ölwechselintervallen [30.000 km bzw. 2 Jahre]. Er wurde speziell für verkleinerte Benzinmotoren mit Turbolader und Direkteinspritzung [TGT] entwickelt, um LSPI [Low Speed Pre Ignition] zu minimieren.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen

LEISTUNG

ACEA	C2	MB	Freigabe 229.51
ACEA	C3	MB	Freigabe 229.52
API	Freigabe SN Plus	OPEL	Freigabe OV 040 1547 - D30
API	Freigabe SP	OPEL	Freigabe OV 040 1547 - G30
BMW	Freigabe LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-A-025
FIAT	9.55535-S3	OPEL	GM-LL-B-025
GM	dexos1™ Gen 2	PORSCHE	C30
GM	dexos2™	VW	503 01
MB	229.31	VW	Freigabe 504 00/507 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		177
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

