

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-40 C3 SP

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff mit einem weiten Anwendungsbereich, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen der neuesten Generation basiert. Dieses Öl verfügt über eine exzellente Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und ermöglicht so beim Startvorgang eine sofortige Schmierung, wodurch der Verschleiß minimiert wird. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

ANWENDUNGEN

Dieses Motorenöl wurde gezielt für die Verwendung bei Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit Nachbehandlungssystemen entwickelt. Es kann bei verschiedenen OEM-Diesel- und Benzinmotoren verwendet werden, bei denen ein OW40-Grade Low SAPS-Öl benötigt wird.

MERKMALE

Schutz des Abgasnachbehandlungs-Systems: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

Kaltstart

: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Vollständiger Motorschutz: Ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

LEISTUNG

ACEA	C3	MB	229.31
API	Freigabe SN Plus	MB	229.51
API	Freigabe SP	MB	Freigabe 229.52
API	SN	MCLAREN	MOB 1FS
BENTLEY	G 052 930-2B	PORSCHE	C40
BENTLEY	G 052 930-B2	RENAULT	RN 0700
CHRYSLER	MS 10725	RENAULT	RN 0710
CHRYSLER	MS 12633	VW	511 00
FIAT	9.55535-S2	VW	G 052 579
GM	dexos2™	VW	TL 52579
GM	dexos™R		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	67.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		204
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

