

TEILEGUTACHTEN

TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.3

Nr.: TU-027011-C0-034

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the vehicle in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil/ den Änderungsumfang : **Zusatzluftfedern zur Verstärkung der**
for the part / scope of modification **Hinterachsfederung**
zur Verstärkung der Hinterachsfederung
Additional air springs
for reinforcing the rear axle suspension

vom Typen : **NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;**
of the type **NR-147614-CSM1; NR-147614-R**



des Herstellers : **MAD Holding B.V.**
from the manufacturer

Wiltonstraat 53
NL-3905 KW Veenendaal (Niederlande)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Instructions for vehicle owner

*note from the translator: The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Performance and confirmation without delay of modification acceptance:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 2 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
 object tested : Hinterachsfederung
 : additional air springs
 : for reinforcing the rear axle suspension

Seite 3 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
 type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

I. Verwendungsbereich Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Renault	
Handelsbezeichnung model: sales name	Master (IV) / Master E-Tech (IV)	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	RDA	RDB
EG-BE-/ABE-Nr.: *) EC/ ABE type approval No. *)	e2*2018/858*00074*..	e2*2018/858*00075*..

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Renault	
Handelsbezeichnung model: sales name	Master (IV) / Master E-Tech (IV)	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	RDC	RDD
EG-BE-/ABE-Nr.: *) EC/ ABE type approval No. *)	e2*2018/858*00076*..	e2*2018/858*00077*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.7 beachten)

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
 (please note point IV.7)

incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
object tested : Hinterachsfederung
additional air springs
for reinforcing the rear axle suspension

Seite 4 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Renault / Carpol Master (IV) / Master E-Tech (IV) ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i> RDA/CV e20*2018/858*00155*..
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	
Variante <i>variant</i>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	
EG-BE-/ABE-Nr.: *) <i>EC/ ABE type approval No. *)</i>	

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Renault / Carpol	Renault / Motowektor
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Master (IV) / Master E-Tech (IV)	
Variante <i>variant</i>	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	RDB/CP	RDB/MWE6
EG-BE-/ABE-Nr.: *) <i>EC/ ABE type approval No. *)</i>	e20*2018/858*00147*..	e32*2018/858*00214*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.7 beachten)

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
 (please note point IV.7)

incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
object tested : Hinterachsfederung
additional air springs
for reinforcing the rear axle suspension

Seite 5 von 20
page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / *date*
 10.02.2025

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Renault / BMB	Renault / DPR
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Master (IV) / Master E-Tech (IV)	
Variante <i>variant</i>	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	RDB/BMB	RDB/DPR
EG-BE-/ABE-Nr.: *) <i>EC/ ABE type approval No. *)</i>	e32*2018/858*00222*..	e32*2018/858*00220*..

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Renault / Gruau	Renault / Gruau
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Master (IV)	
Variante <i>variant</i>	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	RDA	RDB
EG-BE-/ABE-Nr.: *) <i>EC/ ABE type approval No. *)</i>	e8*2018/858*00148*..	e8*2018/858*00146*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.7 beachten)

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
(please note point IV.7)

incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
 object tested : Hinterachsfederung
 : additional air springs
 : for reinforcing the rear axle suspension

Seite 6 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
 type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Nissan	
Handelsbezeichnung model: sales name	Nissan Interstar / Nissan Interstar-e	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	NDA	NDB
EG-BE-/ABE-Nr.: *) EC/ ABE type approval No. *)	e2*2018/858*00079*..	e2*2018/858*00080*..

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Nissan	
Handelsbezeichnung model: sales name	Nissan Interstar / Nissan Interstar-e	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor / FWD = Frontantrieb BEV = Elektromotor / FWD = Frontantrieb <i>ICE = Internal Combustion Engine / FWD = front-wheel drive</i> <i>BEV = battery electric vehicle / FWD = front wheel drive</i>	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	NDC	NDD
EG-BE-/ABE-Nr.: *) EC/ ABE type approval No. *)	e2*2018/858*00081*..	e2*2018/858*00082*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EEG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.7 beachten)

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
 (please note point IV.7)

incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 7 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

weitere Einschränkungen : / further limitations: *)

Für alle Fahrzeug-Versionen, der 1. Stufe (Basisfahrzeuge) mit folgenden Radständen / for all vehicle versions, of the 1st stage (basic vehicles) with following wheel bases

Fahrzeug-Version vehicle version	Radstand (mm) wheelbase	Fahrzeuglänge (mm) vehicle length
L1 (compact / compact)	3585	(5685 / 5730 / 5780)
L2 (standard / standard)	4215	(6315 / 6360 / 6410)

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with original air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit lastabhängigem Bremsdruckregler an Achse-2 (HA) / not for vehicles with bump-travel-dependent brake pressure reducers on rear axle (RA)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)

Nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger Hinterachse / only for vehicles with standard rear axle

Nur für Fahrzeuge mit ABS (ABV) / only for vehicle with ABS

Nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb (FWD) und Einzelbereifung an Achse-2 (HA) / only for vehicles with front wheel drive (FWD) and single tires on rear axle (RA)

Kit-Nr.: NR-147614-CSM1 und NR-147614-R nicht für Fahrzeuge mit Elektroantrieb (BEV) / kit-no.: NR-147614-CSM1 and NR-147-614-R not for vehicles with electric drive (BEV / battery electric vehicles)

*) Fahrzeuge, die in einer 2. Stufe oder X. Stufe (Mehrstufigenhehmigung) vervollständigt wurden, dürfen in der Fahrzeuglänge länger ausgeführt sein
Vehicles, which have been completed in a 2nd stage or X. stage (multi-stage approval) may be executed longer, in the vehicle length

Die in diesem Teilegutachten beschriebenen Fahrzeugteile dürfen auch an Fahrzeugen anderer Hersteller verwendet werden, die auf der Basis der hier aufgeführten Fahrzeugtypen (Fahrgestelle) - z.B. zu einem Wohnmobil oder einem „Werkstattwagen“ aufgebaut worden sind und die unter Punkt I. Verwendungsbereich (als Basisfahrzeuge) genannt sind.

The vehicle parts described in this part certificate may also be used on vehicles of other manufacturers which have been built on the basis of the vehicle types listed here (chassis) - for example to form a motorhome or a "workshop car" and which are basic vehicles see point I Area of use.

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 8 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges *Description of the part / Scope of modification*

Verstärkung der Hinterachsfederung durch Einbau zusätzlicher Fahrwerks-Luftfedern parallel zur serienmäßigen Blattfeder auf besonderen Federsitzen unten und oben in fünf (5) Ausführungen:

- 1.) Kit-Nr. NR-147614-B: ohne Kompressor in Verbindung mit Füllventil an geeigneter Stelle.
- 2.) Kit-Nr. NR-147614-C: mit Kompressor und Armatur mit Manometer (Bedienteil)
(Auflage IV.6 beachten)
- 3.) Kit-Nr. NR-147614-CS1: mit Kompressor und fahrzeugspezifischer Armatur mit Manometer (Bedienteil), Montage gemäß Einbauanleitung VH1470761-... von MAD im Bereich der Sitzbefestigung für den Fahrersitz (unten) / (Auflage IV.6 beachten)
- 4.) Kit-Nr. NR-147614-CSM1: mit Kompressor (mit fahrzeugspezifischer Kompressor-Halterung) und fahrzeugspezifischer Armatur mit Manometer (Bedienteil), Montage gemäß Einbauanleitung VH1470761-... von MAD / (Auflage IV.6 beachten)
(Nicht für Elektrofahrzeuge (BEV))
- 5.) Kit-Nr. NR-147614-R: mit Kompressor und Hözensensor (mit fahrzeugspezifischer Kompressor-Halterung), Montage gemäß Einbauanleitung VH1470761-... von MAD
(Auflage IV.6 und IV.8 beachten)
(Nicht für Elektrofahrzeuge (BEV))

Die Bremswirkung, das Bremsverhalten sowie das Verhalten von ABS und ESP werden durch die Montage der Zusatzluftfedern nicht negativ beeinflusst. Die für das jeweilige Basisfahrzeug erteilte Genehmigung der Bremsanlage gemäß 71/320/EWG bzw. ECE-R 13 / R 13H ist weiterhin anwendbar.

Die zulässige Achslast oder das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs werden durch die Verwendung der Zusatzfedern **nicht** erhöht.

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs for reinforcing the rear axle suspension	Seite 9 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

Reinforcement of the rear axle suspension by installation of additional auxiliary air springs parallel to the standard leaf suspension between axle and vehicle frame, on special spring seats at the bottom and top in five (5) versions:

- 1.) Kit-no. NR-147614-B: without compressor in connection with filling valve at suitable place.
- 2.) Kit-no. NR-147614-C: with compressor and fitting with pressure gauge (operating unit)
(condition IV.6 must be observed)
- 3.) Kit-no. NR-147614-CS1: with compressor and fitting with pressure gauge (operating unit), Installation according to fitting instructions VH1470761-.. from MAD in the area of the seat mounting for the driver's seat (below) / (condition IV.6 must be observed)
- 4.) Kit-no. NR-147614-CSM1: with compressor (with vehicle-specific compressor bracket) and fitting with pressure gauge (operating unit), Installation according to fitting instructions VH1470761-.. from MAD / (condition IV.6 must be observed)
(not for vehicles with electric drive (BEV))
- 5.) Kit-no. NR-147614-R: with compressor and altitudinal sensor (with vehicle-specific compressor bracket), Installation according to fitting instructions VH1470761-.. from MAD / (condition IV.6 and IV.8 must be observed)
(not for vehicles with electric drive (BEV))

The braking effect, the braking behavior and the behavior of ABS and ESP are not adversely affected by the mounting of the additional air springs. The granted approval of the brake system according to 71/320/EEC or ECE-R 13 / R 13H, for the respective base vehicle is still further applicable

The permissible axle load or the technically permissible maximum laden mass of the vehicle is determined by the use of additional air springs is not increased.

Teileart type of part	: Zusatzluftfeder (HA) additional air suspension spring (RA)
Herstellbetrieb manufacturer of the part	: Lieferant des Herstellers supplier of manufacturer
Typ type	: VB58013
Kennzeichnung Klebeschild mit Identification adhesive label with	: Name und Anschrift des Herstellers (MAD) und Artikelnummer: NR-1476140 auf dem unteren Federsitz, wahlweise auf dem oberen Federsitz. Name and address of the manufacturer (MAD) and part number: NR-1476140 on the lower spring seat, optionally on the upper spring seat.
Oberflächenschutz (Metallteile) Surface protection (metal parts)	: Galvanisiert galvanized

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
object tested : Hinterachsfederung
 : *additional air springs*
 : *for reinforcing the rear axle suspension*

Seite 10 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

Kompressor:
compressor:

Herstellbetrieb : Lieferant des Herstellers
manufacturer of the part : *supplier of manufacturer*

Anzahl : ein Kompressor
number : *one compressor*

Für Satz-Typen : NR-147614-C / NR-147614-CS1 / NR-147614-CSM1 /
for kit-types : NR-147614-R

Gen.-Nr. : E4 10R-05 4401
approval mark

Kennzeichnung : **VE13013** (VE13013-R10)
Identification

Niveauregelung:
level control:

Herstellbetrieb : Lieferant des Herstellers
manufacturer of the part : *supplier of manufacturer*

Anzahl : ein Niveauregler
number : *one level controllers*

Für Satz-Typ : NR-147614-R
for kit-type

Gen.-Nr. : E4 10R-05 4399
approval mark

Kennzeichnung : **VE90005** (VE90005-R10)
Identification

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
object tested : Hinterachs-federung
 : *additional air springs*
 : *for reinforcing the rear axle suspension*

Seite 11 von 20
page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / *date*
 10.02.2025

Technische Daten <i>Technical data</i>	Hinterachs-Zusatzluftfeder <i>additional air suspension spring for the rear axle</i>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	180 wahlweise / <i>optionally</i> 170
Balglänge Lo (mm) <i>Air bellow length</i>	190
Balgform <i>Air bellow form</i>	zylindrisch, 1 Einschnürung <i>cylindrical, one constriction</i>
Betriebsdrücke <i>Operating air pressure</i>	Minimal / <i>minimal</i> : 0,5 bar Fahrbetrieb / <i>drive operation</i> : 1,0 bar bis / <i>to</i> 3,0 bar

Endanschläge <i>Bumpstops</i>	Hinterachse <i>Rear axle</i>
	Der Serien PUR-Puffer entfällt. Die Pufferfunktion wird von der Luftfeder ausgeübt. Eine ausreichende Kompressibilität wurde nachgewiesen <i>The original, series PUR bump stop must be demounted.</i> <i>The buffer function is exercised by the air spring.</i> <i>Sufficient compressibility has been demonstrated.</i>

Gegen die Verwendung der Zusatzluftfedern VB58013 (NR-1476140) an Achse-2 (HA) von MAD, in Verbindung mit der Hauptfeder S483 (HV-148228), an Achse-1 (VA), zum Niveaueausgleich, für die das separate Teilegutachten (TU-027004-XX-034 **) existiert, bestehen keine technischen Bedenken. (siehe Punkt III.3)

*Against the use of the additional air springs VB58013 (NR-1476140) on rear axle (RA) from MAD, in connection with the main spring S483 (HV-148228) at front axle (FA), for level compensation, for which the separate part certificate (TU-027004-XX-034 **) exists, there are no technical concerns. (see point III.3)*

**) -XX- = Revision des Teilegutachtens / *revision of the part certificate*

Prüfgegenstand <i>object tested</i>	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung <i>additional air springs for reinforcing the rear axle suspension</i>	Seite 12 von 20 <i>page of</i>
Typ <i>type</i>	NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / <i>date</i> 10.02.2025

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen *Notes on possible combination with other modifications*

III.1 Sportdämpfer *Custom shock absorbers*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die serienmäßigen Funktionsmaße dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.7 zu beachten und einzuhalten.

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lifting suspension springs described, provided that the following conditions are met:

- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The series functional dimensions may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height*

The requirement under point IV.7 must be observed and adhered too.

III.2 Rad/Reifenkombinationen *Wheel/tyre combinations*

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen *O.E. wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung
aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen *Special wheel/tyre combinations*

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von
Sonder-Rad-/Reifenkombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 13 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

III.3 Sonderfedern an Achse-1 (VA) **Special suspension springs on front axle (FA)**

Gegen die Verwendung der Zusatzluftfedern VB58013 (NR-1476140) an Achse-2 (HA) von MAD, in Verbindung mit der Hauptfeder S483 (HV-148228) an Achse-1 (VA), zum Niveaueausgleich, für die das separate Teilegutachten (TU-027004-XX-034) mit identischem Verwendungsbereich existiert, bestehen keine technischen Bedenken. Dabei sind die Auflagen und Hinweise aus dem Teilegutachten, die Angaben des Fahrzeugherstellers und die Vorgaben aus der Einbauanleitung von MAD für die Sonderfeder S483 (HV-148228), an der Vorderachse (VA) zu beachten und einzuhalten.

Against the use of the additional air springs VB58013 (NR-1476140) on rear axle (RA) from MAD, in connection with the main spring S483 (HV-148228) at front axle (FA), for level compensation, for which the separate part certificate (TU-027004-XX-034) exists, there are no technical concerns. In this case, the requirements and notes from this part certificate, the information provided by the vehicle manufacturer and the specifications from the MAD installation instructions for the main spring S483 (HV-148228) for the front axle (FA) must be observed and adhered too.

III.4 Anhängerkupplung **Trailer coupling**

Die vorgeschriebene Maximalhöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 420 mm.

The specified maximum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 420 mm.

Prüfgegenstand <i>object tested</i>	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung <i>additional air springs for reinforcing the rear axle suspension</i>	Seite 14 von 20 <i>page of</i>
Typ <i>type</i>	NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / <i>date</i> 10.02.2025

IV. Hinweise und Auflagen Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance

- IV.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
Headlamp adjustment must be checked.
- IV.2 Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. eingestellt (justiert) werden.
The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor, camera systems) must be checked.
- IV.3 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.
- IV.4 Der Einbau der Federn, Federsitze und die scheuerfreie Verlegung der Brems- und Luftleitungen ist zu kontrollieren (siehe auch Anbauanleitung)
The installation of the springs, spring seats and the abrasion-free laying of the brake and air lines must be checked (see also fitting instructions)
- IV.5 Der Luftdruck ist dem Beladungszustand in der Form anzupassen, dass das Fahrzeug gerade steht.
Adjustment of the operating air pressure is to be adapted to the loading condition in the mold that the body of the vehicle is level, when the vehicle is without driver
- IV.6 Bei dem Kompressor muss für den jeweiligen Typ ein Nachweis auf dem Typenschild gemäß der Rili 72/245/EWG bzw. Regelung ECE-R 10 in der für das Fahrzeug jeweils gültigen Fassung angebracht sein.
 Wegen des fehlenden Nachweises der Übereinstimmung mit der Rili 74/60/EWG bzw. Regelung ECE-R 21 (Innenausstattung) darf die Armatur mit Manometer (Bedieneinheit) im Führerhaus nur hinter oder zwischen der letzten Sitzreihe angebracht sein.
 Alternativ ist eine Anbringung im Laderaum zulässig.
 Bei Einbau der fahrzeugspezifischen Armatur mit Manometer (Bedieneinheit) von MAD, entsprechend der als Anlage beigelegten Einbauanleitung, ist der Nachweis der Übereinstimmung mit der Rili 74/60/EWG bzw. Regelung ECE-R 21 (Innenausstattung) nachgewiesen. (siehe Foto)

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
 object tested : Hinterachsfederung
 : additional air springs
 : for reinforcing the rear axle suspension

Seite 15 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
 type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

In the case of the compressor, a certificate must be affixed to the type plate in accordance with Rili 72/245 / EEC or Regulation ECE-R 10 in the version applicable to the vehicle for the respective type.

Due to the lack of proof of compliance with Rili 74/60 / EEC or regulation ECE-R 21 (interior), the valve with manometer (operating unit) in the driver's cab may only be fitted behind or between the last row of seats.

Alternatively, an attachment in the hold is permitted.

If the vehicle-specific valve with manometer (control unit) of MAD is installed in accordance with the installation instructions enclosed with the unit, proof of compliance with Rili 74/60 / EEC or regulation ECE-R 21 (interior fittings) has been provided. (see photo)



Foto zu Punkt IV.6 / photo to point IV.6

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 16 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

IV.7 Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:

Ersatzlasten / Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile

Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.

Measures for deactivation:

Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked

IV.8 Bei den Niveaureglern muss für den jeweiligen Typ ein Nachweis auf dem Typenschild gemäß der Rili 72/245/EWG bzw. Regelung ECE-R 10 in der für das Fahrzeug jeweils gültigen Fassung angebracht sein.

In the case of the level controllers, a certificate must be affixed to the type plate in accordance with Rili 72/245 / EEC or Regulation ECE-R 10 in the version applicable to the vehicle for the respective type.

Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
 object tested : Hinterachsfederung
 : additional air springs
 : for reinforcing the rear axle suspension

Seite 17 von 20
 page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
 type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
 10.02.2025

Hinweise zum Fahrverhalten:

Notes on driving behavior:

Bei beladenem Fahrzeug und entsprechender Anpassung des Balgdruckes wird der Fahrkomfort verbessert.

Bei unbeladenem Fahrzeug und Überschreitung des zulässigen Maximaldruckes ist mit einer Änderung des Eigenlenkverhaltens des Fahrzeugs in Richtung Übersteuern zu rechnen.

When loaded vehicle and appropriate adjustment of the bellows pressure ride comfort is improved.

When the vehicle is unloaded and the permissible maximum pressure is exceeded, a change in the self-steering properties of the vehicle in the direction of oversteer is to be expected.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Der Einbau der Zusatzluftfedern und Federsitze erfolgt entsprechend der Einbauanleitung MAD Nr.: VH1470761-.. unter Verwendung der mitgelieferten unteren und oberen Federsitze.

Die Federn stützt sich unten auf dem Achsrohr ab und sitzen auf Federsitzen, die durch eine Schraubklemme mit der Achse verbunden wird. Die obere Abstützung wird anstelle des entfernten Serienpuffers verschraubt.

The additional air springs are installed in accordance with the enclosed fitting instructions MAD No.: VH1470761-.. by using the supplied lower and upper spring seats. The springs are supported below on the axle tube and sit on spring seats, which are connected by one screw terminal become with the axle. The additional air spring is mounted at the location of the removed original bump stops, between the rear axle and vehicle frame.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld field	Eintragung entry
22	M. ZUSATZ-LUFTFEDERN AN ACHSE-2 (HA), MAD HOLDING B.V., TYP: NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; NR-147614-CSM1; NR-147614-R *), KENZ. : NR-1476140; ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG DURCH ... *) ** <i>WITH ADDITIONAL AIR SPRINGS ON THE REAR AXLE (RA), MAD Holding B.V., TYPE: NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; NR-147614-CSM1; NR-147614-R *), IDENTIFICATION. NR-1476140; ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... *) **</i>

*) nicht Zutreffendes streichen / cross out none valid

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung · additional air springs · for reinforcing the rear axle suspension	Seite 18 von 20 page of
Typ type	· NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; · NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Zusatzluftfedern wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet:
Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA_30, Kapitel 5.2.

Der Kompressor VE13013 erfüllt als elektronische Baugruppe die Anforderungen der Richtlinie ECE R-10, in der Änderungsserie 05 (EMV / elektromagnetische Verträglichkeit), Prüfzeichen E4 10R-05 4401.

Der Niveauregler VE90005 erfüllt als elektronische Baugruppe die Anforderungen der Richtlinie ECE R-10, in der Änderungsserie 05 (EMV / elektromagnetische Verträglichkeit), Prüfzeichen E4 10R-05 4399.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.
The test conditions were fulfilled.*

*The following decision rule was applied for the conformity assessment:
Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA_30, chapter 5.2.*

The compressor VE13013 fulfills the requirements of Directive ECE R-10, in the 05 series of amendments (EMC / electromagnetic compatibility), Approval No.: E4 10R-05 4401.

The level controller VE90005 fulfills the requirements of Directive ECE R-10, in the 05 series of amendments (EMC / electromagnetic compatibility), Approval No.: E4 10R-05 4399.

Ort der Prüfungen:
Place of inspection MAD Holding B.V.
Wiltonstraat 53
NL-3905 KW Veenendaal (Niederlande)

Prüfzeitraum:
Date of the tests 25.09.2024 - 25.09.2024

VI. Anlagen

Annexes

Einbauanleitung / *fitting instruction*

Prüfgegenstand object tested	Zusatzluftfedern zur Verstärkung der Hinterachsfederung additional air springs for reinforcing the rear axle suspension	Seite 19 von 20 page of
Typ type	NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1; NR-147614-CSM1; NR-147614-R	Datum / date 10.02.2025

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44 102 080566) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 20 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.

The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44 102 080566) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 20 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 10.02.2025

Nachtrag C: Erweiterung des Verwendungsbereichs um Fahrzeuge mit einem Elektromotor (BEV)
Supplement C: extension of range of use by vehicles with an electric motor (BEV)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004



Dipl.-Ing. Marquardt

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-027011-C0-034

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : MAD Holding B.V.
Manufacturer



Prüfgegenstand : Zusatzluftfedern zur Verstärkung der
object tested : Hinterachsfederung
: *additional air springs*
: *for reinforcing the rear axle suspension*

Seite 20 von 20
page of

Typ : NR-147614-B; NR-147614-C; NR-147614-CS1;
type : NR-147614-CSM1; NR-147614-R

Datum / date
10.02.2025

Änderungsstand / <i>revision status</i>	Beschreibung / <i>description</i>	Datum / <i>date</i>
A0	Erstellung (Grundgutachten) / <i>basic report</i>	26.09.2024
B0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um weitere Satztypen (Kit-Nummern) und redaktionelle Änderungen <i>extension of range of use by further kit types (Kit-numbers) and editorial amendments</i>	18.12.2024
C0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Fahrzeuge mit einem Elektromotor (BEV) <i>extension of range of use by vehicles with an electric motor (BEV)</i>	10.02.2025

- Ende des Berichts / *end of test report* -