

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1004

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 13-Zoll
Stand: 17.12.2014



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4.50 B X 13 H Einpreßtiefe (mm) : 36,5
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT CINQUECENTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
170	e3*96/27*0023*..	29 -40	145/70R13 155/65R13	4.50 B X 13 H	R1-1004	1); 33)
170	G108	22 -29	145/70R13			
		29 -40	155/65R13			
		40	145/70R13			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014