

Gutachten 366-0509-99-WIRD/N22
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44549

ANLAGE: R1-1076
 Hersteller: GIANETTI RUOTE S.p.A.

Typ: Stahlräder 13-Zoll
 Stand: 17.12.2013



Seite: 1 von 2

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD COURIER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J5S	e13*93/81*0013*.. e13*95/54*0013*..	44 - 66	165/70R13	5.00 B X 13 H	R1-1076	1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FORD FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JAS	e13*93/81*0008*.. e13*95/54*0008*..	37 - 55 37 - 66	155/70R13 Ottomotor 165/70R13	5.00 B X 13 H	R1-1076	1); 33)
JBS	e13*93/81*0009*.. e13*95/54*0009*..	37 - 55 37 - 66	155/70R13 Ottomotor 165/70R13			

Verkaufsbezeichnung: **FORD PUMA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
ECT	e13*95/54*0024*..	66 - 92	175/70R13	5.00 B X 13 H	R1-1076	52J); 1); 33)

Verwendungsbereich: MAZDA

Verkaufsbezeichnung: **MAZDA 121**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JASM	e13*93/81*0010*.. e13*95/54*0010*..	37 - 55	155/70R13	5.00 B X 13 H	R1-1076	1); 33)
JBSM	e13*93/81*0011*.. e13*95/54*0011*..		165/70R13			

Hinweise

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

This tire size is only permitted with M+S tread

Gutachten 366-0509-99-WIRD/N22
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44549

ANLAGE: R1-1076

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.p.A.

Typ:

Stand:

Stahlräder 13-Zoll

17.12.2013



Seite: 2 von 2

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 26.03.2013