

**Gutachten 366-0412-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44550**

ANLAGE: R1-1077

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14 H2

Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
ASTRA-G-VAN	K182	50 -55	175/70R14 84	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1); 2); 33)
		50 -60	185/65R14 86			
			185/70R14 88			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98/KOMBI	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..	48 -76	185/65R14 86	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1); 2); 33)
			185/70R14 88			
		48 -85	175/70R14			
		59	185/65R14 86 M+S			
		59 -76	175/70R14-84 M+S			
		92	185/65R14-86H 185/70R14-88H			
T98/NB	e1*97/27*0101*..	48	165/70R14			
		48 -66	175/70R14			
		48 -85	185/70R14			
		50 -85	185/65R14			
T98/NB	e1*98/14*0101*..	48 -55	165/70R14 81			
		48 -66	175/70R14 84			
		48 -74	185/70R14 88			
		55 -74	185/65R14 86			
		74 -76	175/70R14-84 M+S			
		74 -92	185/65R14-86H 185/70R14-88H			
T98V	e1*97/27*0092*..	74	175/70R14			
			185/65R14			
			185/70R14			

**Gutachten 366-0412-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44550**

ANLAGE: R1-1077

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 14-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J96	e1*93/81*0030*..	55 - 60	175/70R14	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1); 2); 33)
		55 - 85	185/70R14			
		74 - 85	175/70R14			
J96	e1*95/54*0030*..	55 - 66	175/70R14			
		55 - 85	185/70R14			
		74 - 85	175/70R14			
J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55 - 85	175/70R14			
			185/70R14			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014