

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1163

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 13-Zoll
Stand: 17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 J X 13 CH Einpreßtiefe (mm) : 46
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: HYUNDAI

Verkaufsbezeichnung: **ATOS,ATOZ,ATOS-PRIME,ATOZ-PRIM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
MX	e11*96/79*0092*..	40 - 44	155/70R13 175/60R13	5 J X 13 CH	R1-1163	1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **HYUNDAI ACCENT, PONY,VERNA ...**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
LC	e4*98/14*0037*..	55 - 75	175/70R13	5 J X 13 CH	R1-1163	*) ; bis e4*98/14*0037*07; 1); 33)
LC	e4*98/14*0037*..	55 - 78	175/70R13			*) ; ab e4*98/14*0037*08; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **HYUNDAI ATOS-PRIME**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
MXI	e11*2001/116*0220*..	43 - 46	175/60R13 77H	5 J X 13 CH	R1-1163	1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **HYUNDAI GETZ**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
TB	e4*98/14*0066*..	46 - 63	155/80R13 79	5 J X 13 CH	R1-1163	1); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1163

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 13-Zoll

17.12.2014



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014