

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1238

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 15-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 41,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 147 / GT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
937	e3*98/14*0070*..	74 - 125	195/60R15-88V	6 1/2 J X 15 H2	R1-1238	*); nur Alfa 147 (Schrägheck); 1); 2); 33)
		77 - 88	205/60R15-91V			
		77 - 110	195/60R15 M+S			
937	e3*98/14*0070*..	103 - 125	195/60R15-88V			*); nur Alfa GT (Coupe); 1); 2); 33)
			205/60R15-91V			

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 156**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
932	e3*96/27*0034*..	77 - 114	185/65R15	6 1/2 J X 15 H2	R1-1238	1); 2); 33)
		77 - 141	205/60R15			
932	e3*98/14P0104*..	141	205/60R15			
932	e3*98/14*0034*..	81 - 103	185/65R15-88H			
		81 - 129	205/60R15-91V			
		103 - 122	185/65R15-88V			
		103 - 141	205/60R15 91W			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1238

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

17.12.2014



Seite: 2 von 2

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014