

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1300

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 13-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5.00 B X 13 CH

Einpreßtiefe (mm) : 28

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN ZX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
N 2	F834	47 -55	165/70R13	5.00 B X 13 CH	R1-1300	1); 2); 33)
N2	e2*93/81*0075*..	55	165/70R13			
N2	e2*93/81*0082*..	50	165/70R13			
N2L2	e2*93/81*0074*..	44	165/70R13			

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1300

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 13-Zoll

17.12.2014



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 205**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
20	e2*93/81*0205*..	43 -55	165/70R13	5.00 B X 13 CH	R1-1300	1); 2); 33)
20 A	D091/2	36 -75	145R13			*); Limousine; 5-türig; Frontantrieb; 1); 2); 33)
			155/70R13			
			165/70R13			
20 A	D091/3	33 -75	145R13			1); 2); 33)
			155/70R13			
			165/70R13			
20 C	D390/1	36 -65	145R13			*); Limousine; 3-türig; Frontantrieb; 1); 2); 33)
		36 -75	155/70R13			
			165/70R13			
		62 -75	145R13			
20 C	D390/2	33 -75	145R13			
			155/70R13			
			165/70R13			
20 D	E174/1	44 -58	145R13-74S			*); Cabrio; Frontantrieb; 1); 2); 33)
			155/70R13-74S			
			165/70R13-74S			
20 D	E174/2	44 -55	145R13			
		44 -65	155/70R13			
			165/70R13			
		65	145R13			
741 A	D091	31 -58	145R13			1); 2); 33)
			155/70R13			
			165/70R13			
741 A	D091/1	36 -58	145R13			
			155/70R13			
			155/70R13			
			165/70R13			
741 B	E174	58 -83	155/70R13			
741 B	E174	58 -83	165/70R13			
741 C	D390	31 -58	145R13			
			155/70R13			
			165/70R13			

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1300

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 13-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2*HFX	e2*98/14*0212*..	44 -45	165/70R13	5.00 B X 13 CH	R1-1300	1); 2); 33)
2*HFX	e2*93/81*0169*..	40	165/70R13			
2*HFZ	e2*93/81*0168*..	44	165/70R13			
2*HFZ	e2*98/14*0168*..	44	165/70R13			
2*KFW*	e2*98/14*0237*..	55	165/70R13			
2*KFX	e2*93/81*0170*..	55	165/70R13			
2*WJY	e2*93/81*0085*..	51	175/70R13			
2*WJY	e2*98/14*0085*..	51	175/70R13			
2*WJZ	e2*93/81*0173*..	51	175/70R13			
2*WJZ	e2*98/14*0173*..	51	175/70R13			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014