

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1335

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: VOLVO

Verkaufsbezeichnung: **S90 / V90, 940**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9	e4*95/54*0006*..	125 - 150	195/65R15 205/55R15 205/65R15	6 1/2 J X 15 H2	R1-1335	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G	e9*97/27*0029*..	90 - 106	185/65R15 195/60R15 205/55R15	6 1/2 J X 15 H2	R1-1335	1); 2); 33)
L	e9*93/81*0002*..	93 - 176	195/60R15 205/55R15			
		103 - 176	185/65R15 M+S			
		142 - 166	195/65R15 195/65R15 88 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T	e9*96/79*0028*..	103 - 125 103 - 166	205/65R15 205/65R15	6 1/2 J X 15 H2	R1-1335	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 850**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81*0002*..	93 - 142 93 - 166 93 - 184 142	185/65R15 195/60R15 205/55R15 195/65R15	6 1/2 J X 15 H2	R1-1335	1); 2); 33)

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1335

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 15-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014