

Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552

ANLAGE: R1-1337

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

18.06.2014



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: VOLVO

Verkaufsbezeichnung: **S90 / V90, 940**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9	e4*95/54*0006*..	125 - 150	205/55R16	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO C70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
N	e4*2001/116*0015*..	120 - 180	205/55R16 88 M+S 205/55R16 89W	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	1); 2); 33)
N	e4*96/27*0015*..	120 - 176	205/55R16			
N	e4*98/14*0015*..	120 - 176	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S60**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
H	e9*2001/116*0044*..	103	205/55R16 205/55R16 M+S	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	1); 2); 33)
H	e9*98/14*0044*..	103	205/55R16 205/55R16 M+S 215/55R16			
R	e9*2001/116*0036*..	85 - 191	205/55R16 205/55R16 215/55R16			
R	e9*98/14*0036*..	96 - 184	205/55R16 215/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G	e9*97/27*0029*..	90 - 103	205/50R16	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	1); 2); 33)
G	e9*97/27*0029*..	103 - 106	205/50R16			
L	e9*93/81P0002*..	93 - 176	205/50R16			
	e9*93/81*0002*..	120 - 195	205/55R16			

Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552

ANLAGE: R1-1337

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

18.06.2014



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J	e4*2001/116*0061*..	103	205/55R16 90 M+S 205/55R16 90V 205/55R16 90W 215/55R16 90W	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	1); 2); 33)
J	e4*98/14*0061*..	103	205/55R16 205/55R16 M+S 215/55R16			
S	e4*2001/116*0040*..	120 - 154	215/65R16 215/65R16 109			
S	e4*2001/116*0040*..	85 - 191	205/55R16 205/55R16 M+S 215/55R16			
			215/65R16 215/65R16 109			
		120 - 154	215/65R16 215/65R16 109			
S	e4*98/14*0040*..	96 - 184	205/55R16 215/55R16			
			215/65R16			
		147	215/65R16			
S	e4*98/14*0040*..	147	205/55R16 M+S 215/65R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 850**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81*0002*..	93 - 184	205/50R16	6 1/2 J X 16 H2	R1-1337	*); nur bis e9*93/81*0002*04; 1); 2); 33)
		142	205/55R16			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552

ANLAGE: R1-1337

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

18.06.2014



Seite: 3 von 3

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2013