

**Gutachten 366-0413-14-WIRD  
zur Erteilung der ABE 44549**

**ANLAGE: R1-1341**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 13-Zoll

17.12.2014



Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 4 1/2 J X 13 H2

Einpreßtiefe (mm) : 45

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO MATIZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                       | Radgröße        | Radausführung | Hinweise |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| KLAK        | e4*2001/116*0092*.. | 38 - 49 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 | 4 1/2 J X 13 H2 | R1-1341       | 1); 33)  |
| KLYA        | e4*97/27*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| KLYA        | e4*98/14*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| SUPA        | e4*98/14*0050*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| UU6M        | e4*98/14*0033*..    | 36 - 38 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 |                 |               |          |
|             |                     |         |                              |                 |               |          |

Verwendungsbereich: DAEWOO-FSO

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO MATIZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                       | Radgröße        | Radausführung | Hinweise |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| KLAK        | e4*2001/116*0092*.. | 38 - 49 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 | 4 1/2 J X 13 H2 | R1-1341       | 1); 33)  |
| KLYA        | e4*97/27*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| KLYA        | e4*98/14*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| SUPA        | e4*98/14*0050*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| UU6M        | e4*98/14*0033*..    | 36 - 38 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 |                 |               |          |
|             |                     |         |                              |                 |               |          |

**Gutachten 366-0413-14-WIRD  
zur Erteilung der ABE 44549**

**ANLAGE: R1-1341**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 13-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: GM DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO MATIZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                       | Radgröße        | Radausführung | Hinweise |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| KLAK        | e4*2001/116*0092*.. | 38 - 49 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 | 4 1/2 J X 13 H2 | R1-1341       | 1); 33)  |
| KLYA        | e4*97/27*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| KLYA        | e4*98/14*0028*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| SUPA        | e4*98/14*0050*..    | 37 - 38 | 145/70R13<br>155/65R13       |                 |               |          |
| UU6M        | e4*98/14*0033*..    | 36 - 38 | 145/70R13 71                 |                 |               |          |
|             |                     |         | 155/65R13 73                 |                 |               |          |

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO/CHEVROLET MATIZ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                       | Radgröße        | Radausführung | Hinweise |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| KLYA        | e4*2001/116*0028*.. | 38 - 47 | 145/70R13 71<br>155/65R13 73 | 4 1/2 J X 13 H2 | R1-1341       | 1); 33)  |

## Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014