

Gutachten 366-0409-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44552

ANLAGE: R1-1373

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

17.12.2014



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN PRIMASTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F4	K995	60 -99	195/65R16C	6 J X 16 H2	R1-1373	1); 33)
		60 -107	205/65R16C			
			103T			
J4	e2*98/14*0271*..	60 -87	215/65R16C			
			109			
			195/65R16C			
		60 -99	205/65R16C			
			M+S			
		60 -107	205/65R16C			
			103T			
		60 -99	195/75R16C			
		60 -107	107			
		60 -107	215/65R16C			
			109			

Verkaufsbezeichnung: **PRIMASTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
4	e2*2007/46*0037*..	66 -86	195/65R16C	6 J X 16 H2	R1-1373	1); 33)
			104/102			
		66 -107	205/65R16C			
			107			
		66 -107	215/65R16C			
			106			

**Gutachten 366-0409-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44552**

ANLAGE: R1-1373

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

17.12.2014



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **VIVARO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
E7	L048	66 -86	205/65R16C 107	6 J X 16 H2	R1-1373	1); 33)
		84 -107	215/65R16C 106/104			
F7	e1*2007/46*0575*..	66 -86	195/65R16C			
		66 -107	205/65R16C			
			205/65R16C 103 M+S			
			215/65R16C			
F7	K830	60 -99	195/65R16C			*); bis e1*98/14*0170*29; 1); 33)
		60 -107	205/65R16C			
			215/65R16C 109			
X83	e1*98/14*0170*..	60 -99	195/65R16C			
		60 -107	195/75R16C			
			205/65R16C			
			215/65R16C 109			
		84 -107	205/65R16C M+S			

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT TRAFIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FL	K833	60 -99	195/65R16C	6 J X 16 H2	R1-1373	1); 33)
		60 -107	205/65R16C 103T			
			215/65R16C 109			
JL	e2*98/14*0213*..	60 -88	205/65R16C			
		60 -99	195/65R16C			
			205/65R16C 103T			
		60 -107	195/75R16C			
			215/65R16C 109			
L	e2*2007/46*0014*..	66 -86	195/65R16C 104/102			
			205/65R16C 107			
		66 -107	215/65R16C 106			

**Gutachten 366-0409-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44552**

ANLAGE: R1-1373

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 16-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 3 von 3

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014