

Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827****ANLAGE: 9.4**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604100-23

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller / Manufacturer : FIAT**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 43

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	Version name		Centering hole	Centering material	Permis- sible wheel Load	Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)	Valid from
	Wheel identification	Centering identification	(mm)		(kg)		Produ- ction date
R1-1593.MWRO	R1-1593	ohne without	56,6		500	1895	35/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : FIAT

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : 199

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 199

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

*Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad,
for Type : 199*

Accessories : Serie

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : 199

Tightening torque for fixing parts : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO, ABARTH**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
199	e3*2001/116*0286*..	57	175/65R15 84 185/65R15-88T		*) ; Only Fiat Punto; 1); 2); 33)
199	e3*2007/46*0010*..	51 - 70 55 - 57	185/65R15 88 175/65R15 84		*) ; Only Fiat Punto; 1); 2); 33)

Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827****ANLAGE: 9.4**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604100-23

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO, PUNTO ABARTH, FIAT 500L***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
199	e3*2001/116*0217*..	48 - 57	175/65R15 84		*); Only Fiat Punto; 1); 2); 33)
		48 - 70	185/65R15 88		
		85 - 99	185/65R15-88H		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

*) *The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.*

Hinweise / Restrictions

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.