

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1609

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 15-Zoll
Stand: 17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DACIA

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	50 - 77	185/65R15 88	6 J X 15 H2	R1-1609	*) ; Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Sandero bis Mj 2012; Limousine; DF0); 1); 33)

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SR	e2*2001/116*0323*..	50 - 77	185/65R15 88	6 J X 15 H2	R1-1609	*) ; Logan (Stufenheck) bis Mj 2012; Sandero bis Mj 2012; 1); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

DF0) Diese Radausführung darf nicht am Fahrzeug DACIA DUSTER verwendet werden.

This wheel type is not permitted on the vehicle DACIA DUSTER.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Gutachten 366-0402-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44551**

ANLAGE: R1-1609

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

17.12.2014



Seite: 2 von 2

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014