

Prüfbericht 21-00320-CX-GBM-02**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001035****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 18.07.2023



Auto Service

Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller / Manufacturer : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 62

/ Wheel size according to standard :

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/6

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ Hole circle (mm)/number of holes :

/ centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	Version name		Centering hole	Centering material	Permis- sible wheel Load	Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)	Valid from
	Wheel identification	Centering identification	(mm)		(kg)		Produ- ction date
R1-1647	R1-1647	ohne without	84		1215	2269	47/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, diameter 28,2 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5, diameter 28,2 mm

Tightening torque for fixing parts : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
906 AC 30	e1*2001/116*0353*..	80 - 190	205/75R16C 110		*); Station wagon; Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
			225/75R16C 116		
			235/65R16C 115		
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	80 - 190	225/75R16C 116		*); Station wagon; Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
			235/65R16C 115		
906 KA 30	L765	65 - 190	205/75R16C		*); Lkw box van (series); Rear- wheel drive; 1); 2); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
906 KA 35	L766	65 - 190	225/75R16C		*); Lkw box van (series); Rear- wheel drive; 1); 2); 33)
			235/65R16C		

Prüfbericht 21-00320-CX-GBM-02**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001035****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 18.07.2023



Auto Service

Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
906 OK 30	L763	65 - 190	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) pickup truck (series); 1); 2); 33)
906 OK 35	L764	65 - 190	225/75R16C 235/65R16C		*) pickup truck (series); 1); 2); 33)
906AC35G	e1*2007/46*0569*..	115	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
906BA35G 906BB35G	e1*2007/46*0557*.. e1*2007/46*0556*..	115	225/75R16C 235/65R16 115R		1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	80 - 140	225/75R16C 116		1); 2); 33)
906 KA 35/4x4	L970	80 - 140	225/75R16C		1); 2); 33)
906 OK 35/4x4	L969	80 - 140	225/75R16C		*) pickup truck (series); 1); 2); 33)

Fahrzeughersteller / Manufacturer : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, diameter 28,2 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5, diameter 28,2 mm

Tightening torque for fixing parts : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER MJ 2006-2016***commercial type:*

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
2EC1	e1*2001/116*0355*..	65 - 120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
2EC2	e1*2001/116*0356*..	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		*) Station wagon; Rear-wheel drive; 1); 2); 33)

Prüfbericht 21-00320-CX-GBM-02

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001035

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 18.07.2023



Auto Service

Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER MJ 2006-2016**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
2EKE1	e1*2007/46*0513*..	65 - 120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE1	L769	65 - 120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) Lkw box van (series); Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
2EKE2	e1*2007/46*0514*..	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE2	e1*2007/46*0515*..	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE2	L770	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		*) Lkw box van (series); Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
2FJE1	e1*2007/46*0521*..	65 - 120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2FJE1	L767	65 - 120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) pickup truck (series); Rear-wheel drive; 1); 2); 33)
2FJE2	e1*2007/46*0522*..	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2FJE2	e1*2007/46*0523*..	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2FJE2	L768	65 - 120	225/75R16C 235/65R16C		*) pickup truck (series); Rear-wheel drive; 1); 2); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

*) The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale-names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.

Hinweise / Restrictions

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments

Prüfbericht 21-00320-CX-GBM-02**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001035****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 18.07.2023



Auto Service

Seite: 4 von 4

- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.