

## Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08

## zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827

ANLAGE: 9.8

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604100-23

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT

## Raddaten / Wheel dates:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 50

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

## Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg     | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm                  | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                                   |                                                   |                                  |
| version    | Version name           |                               | Centering<br>hole   | Centering<br>material      | Permis-<br>sible<br>wheel<br>Load | Permiss-<br>ible<br>rolling<br>Circumf-<br>erence | Valid<br>from                    |
|            | Wheel identification   | Centering<br>identification   | (mm)                |                            | (kg)                              | (mm)                                              | Produ-<br>ction<br>date          |
| R1-1684    | R1-1684                | ohne without                  | 60                  |                            | 585                               | 1895                                              | 47/14                            |
| R1-1685    | R1-1685                | ohne without                  | 60                  |                            | 585                               | 1895                                              | 47/14                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : AUTOMOBILES DACIA S.A.

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : FSD/USD; SD

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : SD

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad,  
for Type : FSD/USD; SD

Accessories : Serie

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : SD

Tightening torque for fixing parts : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN**  
commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen     |
|--------------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|
| Vehicle type | Approval          | kW      | Tires        | Restrictions of tires | Restrictions |
| FSD/USD      | N386              | 50 - 64 | 185/65R15 92 |                       | 1); 2); 33)  |

**Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827****ANLAGE: 9.8**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604100-23

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER***commercial type:*

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen                                                           |
|--------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vehicle type | Approval            | kW      | Tires         | Restrictions of tires | Restrictions                                                       |
| SD           | e2*2001/116*0314*.. | 55 - 77 | 185/65R15 88  |                       | *) ; Station wagon; Limousine; 1); 2); 33)                         |
| SD           | e2*2001/116*0314*.. | 50 - 65 | 185/65R15 88  |                       | *) ; Sandero Stepway; to MJ 2012; von NT*29-44; 1); 2); 33)        |
| SD           | e2*2001/116*0314*.. | 50 - 77 | 185/65R15 88  |                       | *) ; Limousine; DF0; 1); 2); 33)                                   |
| SD           | e2*2007/46*0030*..  | 50 - 77 | 185/65R15 88  |                       | *) ; Logan (notchback) to MY 2012; Sandero to MY 2012; 1); 2); 33) |
| SD           | e2*2007/46*0030*..  | 84      | 185/65R15-88T |                       | *) ; Dokker; 1); 2); 33)                                           |
| SD           | e2*2007/46*0030*..  | 50 - 65 | 185/65R15 92  |                       | *) ; Logan Express/Pickup; 1); 2); 33)                             |

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : NISSAN**

Befestigungsteile :

Mounting parts :

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN MICRA***commercial type:*

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen    | Auflagen     |
|--------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| Vehicle type | Approval           | kW      | Tires     | Restrictions of tires | Restrictions |
| K14          | e9*2007/46*6454*.. | 52 - 66 | 185/65R15 |                       | 1); 2); 33)  |

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, RENAULT**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

**Prüfbericht 21-00027-CX-GBM-08****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000827****ANLAGE: 9.8**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604100-23

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 3 von 3

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**

commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen     |
|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|
| Vehicle type | Approval           | kW      | Tires        | Restrictions of tires | Restrictions |
| SR           | e2*2007/46*0013*.. | 50 - 65 | 185/65R15 92 |                       | 1); 2); 33)  |
|              |                    | 50 - 77 | 185/65R15 88 |                       |              |

\*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

\*) The remarks under the listed restrictions/conditions are to be kept. If additional trademarks or sale- names are listed, so there are only this vehicles permissible. All other vehicles to this one application are not concerned.

**Hinweise / Restrictions**

DF0) Diese Radausführung darf nicht am Fahrzeug DACIA DUSTER verwendet werden.

*This wheel type is not permitted on the vehicle DACIA DUSTER.*

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

*To be kept:*

- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

*Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.*

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

*The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.*