

**Gutachten 366-0409-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44552**

ANLAGE: R1-1711

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:

Stahlräder 16-Zoll

Stand:

17.12.2014



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 44

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FW	N196	76	205/60R16 96	6 J X 16 H2	R1-1711	1); 2); 33)
W	e2*2001/116*0364*..	55 -84	205/55R16 91			1); 33)
			205/55R16 91 M+S			
		63 -80	205/60R16 96			
			205/60R16 96 M+S			
		66 -80	205/60R16 92			
			205/60R16 92 M+S			
W	e2*2007/46*0006*..	76 -78	205/60R16 92H			1); 2); 33)
		66 -81	205/60R16 M+S			
			205/60R16 96			
			205/60R16-91			
		84	205/55R16			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

**Gutachten 366-0409-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44552**

ANLAGE: R1-1711

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ:
Stand:

Stahlräder 16-Zoll
17.12.2014



Seite: 2 von 2

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014