

**Gutachten 366-0413-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44549**

ANLAGE: R1-1798

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 13-Zoll
Stand: 17.12.2014



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 1/2 J X 13 H2 Einpreßtiefe (mm) : 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: PIAGGIO

Verkaufsbezeichnung: **PORTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
S90	e11*2007/46*0031*..	47 -52	155/80R13	4 1/2 J X 13 H2	R1-1798	1); 33)

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014