

**Prüfbericht 366-0081-16-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001082**
ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15505170-76

Stand: 02.03.2016



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : Nissan International S. A., RENAULT**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 5 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 106,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 170/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
R1-1833	R1-1833	ohne	130		900	1985	47/14

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Nissan International S. A.

Befestigungsteile : Flachbundmuttern 016x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 155 Nm

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN CABSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F241	e9*2007/46*0030*..	90 -110	195/70R15C		*); Zwillingsbereifung; Einzelbereifung; 1); 2); 33)

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT

Befestigungsteile : Flachbundmuttern 016x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 155 Nm

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MAXITY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F241	e9*2007/46*0035*..	81	195/70R15C		*); Zwillingsbereifung; Einzelbereifung; 1); 2); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

**Prüfbericht 366-0081-16-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001082**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15505170-76

Stand: 02.03.2016



Seite: 2 von 2

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.