

**Prüfbericht 21-00319-CX-GBM-08****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000847****ANLAGE: 9.6**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655114-62

Stand: 24.05.2023



Auto Service

Seite: 1 von 2

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : KIA, KIA MOTORS (SK)****Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 51

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

**Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg     | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm                          | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                                   |                                                           |                                  |
| version    | Version name           |                               | Centering<br>hole   | Centering<br>material      | Permis-<br>sible<br>wheel<br>Load | Permiss-<br>ible<br>rolling<br>Circumf-<br>erence<br>(mm) | Valid<br>from                    |
|            | Wheel identification   | Centering<br>identification   | (mm)                |                            | (kg)                              |                                                           | Produ-<br>ction<br>date          |
| R1-1853    | R1-1853                | ohne without                  | 67                  |                            | 525                               | 1928                                                      | 47/14                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : KIA**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Mounting parts : conical collar nut M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SOUL**  
commercial type:

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen     |
|--------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|
| Vehicle type | Approval            | kW      | Tires         | Restrictions of tires | Restrictions |
| AM           | e4*2001/116*0139*.. | 85 - 94 | 205/55R16 91H |                       | 1); 2); 33)  |

**Fahrzeughersteller / Manufacturer : KIA, KIA MOTORS (SK)**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

*Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.*

**Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : KIA MOTORS (SK)**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 107 Nm

Mounting parts : conical collar nut M12x1,5, tapered thread 60 Grad

Tightening torque for fixing parts : 107 Nm

**Prüfbericht 21-00319-CX-GBM-08****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000847****ANLAGE: 9.6**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16655114-62

Stand: 24.05.2023



Auto Service

Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **CEE'D***commercial type:*

| Fahrzeugtyp         | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen            |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Vehicle type</i> | <i>Approval</i>    | <i>kW</i> | <i>Tires</i> | <i>Restrictions of tires</i> | <i>Restrictions</i> |
| JD                  | e4*2007/46*0496*.. | 66 - 100  | 205/55R16    |                              | 1); 2); 33)         |
| JD                  | e4*2007/46*0497*.. | 66 - 100  | 205/55R16    |                              | 1); 2); 33)         |

**Hinweise / Restrictions**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

*To be kept:*

- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*
- *Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.*
- *requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.*

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

*Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.*

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

*The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.*