

**Gutachten 366-0412-14-WIRD
zur Erteilung der ABE 44550**

ANLAGE: R1-1875

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 14-Zoll
Stand: 17.12.2014



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4.50 B X 14 Einpreßtiefe (mm) : 90
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 139,7/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: PIAGGIO

Verkaufsbezeichnung: **PORTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
S90	e11*2007/46*0031*..	47 -53	165/65R14	4.50 B X 14	R1-1875	*) ; PORTER MAXXI; Zwillingsbereifung; 1); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 17.12.2014