

Prüfbericht 21-00302-CX-GBM-06**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000824****ANLAGE: 9.6**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15504100-19

Stand: 12.07.2023



Auto Service

Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller / Manufacturer : Suzuki, SUZUKI**Raddaten / Wheel dates:**

Radgröße nach Norm : 5 J X 15 CH

/ Wheel size according to standard :

Einpreßtiefe (mm) : 40

/ Off set(mm) :

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

/ Hole circle (mm)/number of holes :

Zentrierart : Mittenzentrierung

/ centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	Version name		Centering hole	Centering material	Permis- sible wheel Load	Permiss- ible rolling Circumf- erence	Valid from
	Wheel identification	Centering identification	(mm)		(kg)	(mm)	Produ- ction date
R1-2013	R1-2013	ohne without	54		395	1857	08/18

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : Suzuki, SUZUKI

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : MF

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : AZ

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

*Mounting parts : conical collar nut M12x1,25, tapered thread 60 Grad,
for Type : MF*

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,5, tapered thread 60 Grad, for Type : AZ

Tightening torque for fixing parts : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: **IGNIS**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
MF	e4*2007/46*1162*..	66	175/65R15		744; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **SWIFT**

commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
AZ	e4*2007/46*1205*..	66 - 82	175/65R15		1); 2); 33)

Prüfbericht 21-00302-CX-GBM-06**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000824****ANLAGE: 9.6**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15504100-19

Stand: 12.07.2023



Auto Service

Seite: 2 von 2

Hinweise / Restrictions

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

The tightening torque of the custom wheels' fastening elements is specified in the vehicle's operating manual. Should no tightening torque be specified there, the tightening torque quoted in the expert report shall apply.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.