

ALPINE® Syngear 75W-90

Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl

Eigenschaften

ALPINE Syngear 75W-90 ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe. Gegenüber konventionellen Getriebeölen besitzt **ALPINE Syngear 75W-90** folgende Vorteile:

- Hervorragende Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Vermeidung von Kaltkratzen und wirkungsvolle Geräuschdämpfung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Geringerer Abrieb und damit verlängerte Getriebelebensdauer

Einsatzhinweise

ALPINE Syngear 75W-90 eignet sich für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang (Total Drive Line), bestehend aus synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API GL-4 / GL-5, MT-1
- MIL-L-2105 D/E

Empfehlung*:

- BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO
- BOT 328, 130M, 720
- DAF LKW
- Iveco
- Mack GO-J
- MAN 342 Typ S1/S2
- DTFR 12B140 (235.8)
- DTFR 13B110 (235.11)
- Renault LKW
- SCANIA STO 1:0
- Volvo 97312 / 97315
- VW 501 50 (VW G052 911 A1/A2)
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B/N, 16F, 17B, 19C, 21B

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE Syngear 75W-90
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	854
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	86,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	177
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	200

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.