

ALPINE® RSL 5W-50

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

ALPINE RSL 5W-50 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W- 50. HC-synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von **ALPINE RSL 5W-50** ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffesparungspotential gewährleistet.

Einsatzhinweise

ALPINE RSL 5W-50 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direktein-spritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SP

Empfehlung*:

- MB 229.5
- BMW Longlife-01
- Porsche A40
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0710 / 0700
- Opel GM-LL-B-025
- PSA B71 2296

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSL 5W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	852
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	109
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17,2
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	173
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6400
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	222
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	13,3

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.