

DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		DA 40B
Artikelnr. Batterie		013540250801
EAN/GTIN-Nr.		9005753085893
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		40 Ah (K20)
Kaltstartstrom		330 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße		B19
Länge max.	187mm	
Breite max.	137mm	
Kastenhöhe max.	204mm	
Gesamthöhe max.	226mm	
Batteriegewicht	Ca. 9,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		96
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		32
Ausführung		
Bodenleiste		B01
Schaltung		0
Polausführung		3
Separator		PE-Taschenseparator
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Leistungskennzeichnung		W4 - C2 - V2 - E1
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		W4
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, www.duracell-automotive.com



duracell-automotive.com