

# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                                   |                              |                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typen-Nummer</b>               |                              | <b>DE 70 AGM</b>                                                                    |
| <b>Artikelnr. Batterie</b>        |                              | <b>016570010801</b>                                                                 |
| <b>EAN/GTIN-Nr.</b>               |                              | <b>9005753086098</b>                                                                |
| <b>Anwendungsgebiet</b>           |                              | <b>Starterbatterie Start-Stopp</b>                                                  |
| <b>Elektrische Werte</b>          |                              |                                                                                     |
| <b>Nennspannung</b>               |                              | <b>12V</b>                                                                          |
| <b>Nennkapazität</b>              |                              | <b>70 Ah (K20)</b>                                                                  |
| <b>Kaltstartstrom</b>             |                              | <b>720 A (EN)</b>                                                                   |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>   |                              |                                                                                     |
| <b>Gehäusegröße</b>               | <b>L3</b>                    |  |
| <b>Länge max.</b>                 | <b>278mm</b>                 |                                                                                     |
| <b>Breite max.</b>                | <b>175mm</b>                 |                                                                                     |
| <b>Kastenhöhe max.</b>            | <b>190mm</b>                 |                                                                                     |
| <b>Gesamthöhe max.</b>            | <b>190mm</b>                 |                                                                                     |
| <b>Batteriegewicht</b>            | <b>Ca. 21,0 kg (+/- 5 %)</b> |                                                                                     |
| <b>Elektrolytdichte</b>           |                              | <b>Ca. 1,32 kg/Liter</b>                                                            |
| <b>Elektrolyt</b>                 |                              | <b>Verdünnte Schwefelsäure</b>                                                      |
| <b>Stück/Ladungsträger</b>        |                              | <b>64</b>                                                                           |
| <b>Ladungsträger-ID</b>           |                              | <b>Europalette</b>                                                                  |
| <b>Stück pro Lage</b>             |                              | <b>16</b>                                                                           |
| <b>Ausführung</b>                 |                              |                                                                                     |
| <b>Bodenleiste</b>                |                              | <b>B13</b>                                                                          |
| <b>Schaltung</b>                  |                              | <b>0</b>                                                                            |
| <b>Polausführung</b>              |                              | <b>1</b>                                                                            |
| <b>Separator</b>                  |                              | <b>AGM Separator</b>                                                                |
| <b>Gasableitung</b>               |                              | <b>Batterie mit Zentralentgasung</b>                                                |
| <b>Rückzündschutz</b>             |                              | <b>Vorhanden</b>                                                                    |
| <b>Leistungskennzeichnung</b>     |                              | <b>W5 - C2 - V3 - M3 (E4)</b>                                                       |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>      |                              |                                                                                     |
| <b>Wasserverbrauch</b>            |                              | <b>W5</b>                                                                           |
| <b>Nachfüllwasser</b>             |                              | <b>Absolut wartungsfrei</b>                                                         |
| <b>Selbstentladung</b>            |                              | <b>Ca. 3 % pro Monat</b>                                                            |
| <b>Ladestrom</b>                  |                              | <b>Ca. 1/20 der Nennkapazität</b>                                                   |
| <b>Ladespannung <sup>2)</sup></b> |                              | <b>Max. 14,8 V</b>                                                                  |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, [www.duracell-automotive.com](http://www.duracell-automotive.com)



[duracell-automotive.com](http://duracell-automotive.com)