

# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typen-Nummer               | DE 95 AGM                                                                           |
| Artikelnr. Batterie        | 016595010801                                                                        |
| EAN/GTIN-Nr.               | 9005753100756                                                                       |
| Anwendungsgebiet           | Starterbatterie Start-Stopp                                                         |
| Elektrische Werte          |                                                                                     |
| Nennspannung               | 12V                                                                                 |
| Nennkapazität              | 95 Ah (K20)                                                                         |
| Kaltstartstrom             | 850 A (EN)                                                                          |
| Abmessungen und Gewichte   |                                                                                     |
| Gehäusegröße L5            |  |
| Länge max.                 |                                                                                     |
| Breite max.                |                                                                                     |
| Kastenhöhe max.            |                                                                                     |
| Gesamthöhe max.            |                                                                                     |
| Batteriegewicht            | Ca. 26,0 kg (+/- 5 %)                                                               |
| Elektrolytdichte           | Ca. 1,32 kg/Liter                                                                   |
| Elektrolyt                 | Verdünnte Schwefelsäure                                                             |
| Stück/Ladungsträger        | 48                                                                                  |
| Ladungsträger-ID           | Europalette                                                                         |
| Stück pro Lage             | 12                                                                                  |
| Ausführung                 |                                                                                     |
| Bodenleiste                | B13                                                                                 |
| Schaltung                  | 0                                                                                   |
| Polausführung              | 1                                                                                   |
| Separator                  | AGM Separator                                                                       |
| Gasableitung               | Batterie mit Zentralentgasung                                                       |
| Rückzündschutz             | Vorhanden                                                                           |
| Leistungskennzeichnung     | W5 - C2 - V3 - M3 (E4)                                                              |
| Wartung <sup>1)</sup>      |                                                                                     |
| Wasserverbrauch            | W5                                                                                  |
| Nachfüllwasser             | Absolut wartungsfrei                                                                |
| Selbstentladung            | Ca. 3 % pro Monat                                                                   |
| Ladestrom                  | Ca. 1/20 der Nennkapazität                                                          |
| Ladespannung <sup>2)</sup> | Max. 14,8 V                                                                         |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, [www.duracell-automotive.com](http://www.duracell-automotive.com)



[duracell-automotive.com](http://duracell-automotive.com)