

## EUROLUB MOTOR 1 0W-40

### Produkteigenschaften

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste. MOTOR 1 0W-40 trägt durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei. MOTOR 1 0W-40 ist ein Spitzenprodukt für Pkw-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation.

### Verwendbar für

ACEA A3/B4  
API SN/CF  
MB 229.5 / 229.3  
PSA B71 2296  
Fiat 9.55535-M2/N2/Z2  
BMW Longlife-01  
VW 502.00 / 505.00  
Porsche A40

### Lieferformen

|                 |              |                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. 241001 | 12 x 1 Liter | Kunststoff-Flasche                    |
| Art.-Nr. 241005 | 4 x 5 Liter  | Kunststoff-Kanister                   |
| Art.-Nr. 241020 | 20 Liter     | Kunststoff-Kanister                   |
| Art.-Nr. 241060 | 60 Liter     | Garagen-Fass                          |
| Art.-Nr. 241208 | 208 Liter    | Blech-Fass                            |
| Art.-Nr. 241100 | Container    | 800 – 3.000 Liter<br>pro Abladestelle |
| Art.-Nr. 241000 | Bulk         | ab 3.001 Liter<br>pro Abladestelle    |

### Technische Daten

| Kenndaten             | Einheit            | Prüfmethode  | Wert  |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C       | kg/L               | DIN 51 757   | 0.854 |
| Viskosität bei 40°C   | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 81.70 |
| Viskosität bei 100°C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 14.2  |
| Viskositätsindex (VI) | -                  | DIN ISO 2909 | 180   |
| Flammpunkt COC        | °C                 | DIN ISO 2592 | 242   |
| Pourpoint             | °C                 | DIN ISO 3016 | -44   |