

EUROLUB SUPER FO 0W-20

Produkteigenschaften

SUPER FO 0W-20 ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Sehr guten Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Sehr gute detergierend und dispergierend

Verwendbar für

ACEA C5 / C6
API SP
Ford WSS-M2C-952-A1
GM dexosD™
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB 229.71
Opel/Vauxhall OV0401547

Lieferformen

Art.-Nr. 250001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 250005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 250020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 250060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 250208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 250100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 250000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.850
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	53.50
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	10.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	178
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-43