

EUROLUB WIV ECO PRO 5W-30

Produkteigenschaften

WIV ECO PRO 5W-30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthesetechnologie. Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Verwendbar für

ACEA C3
API SP
VW 504.00 / 507.00
MB 229.31 / 229.51 / 229.52
BMW Longlife-04
Porsche C30

Lieferformen

Art.-Nr. 254020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 254060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 254208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 254100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 254000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	69.80
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	176
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	224
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42