

EUROLUB GEAR AXLE SB 75W-90

Produkteigenschaften

GEAR AXLE SB 75W-90 ist geeignet für sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längeren Intervallen.

Verwendbar für

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
MB 235.8
MAN 341 Typ Z2
MAN 342 Typ S1
SCANIA STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
Meritor 076-N
EATON Europe

Lieferformen

Art.-Nr. 347020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 347060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 347208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 347100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 347000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.890
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	74.6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.9
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	211
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45