

EUROLUB GEAR UNI HC 80W-90

Produkteigenschaften

GEAR UNI HC 80W-90 ist ein Hochleistungs-Multifunktions-getriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hoch beanspruchter Hypoid-verzahnter Antriebsachsen.

Verwendbar für

API GL-3 / GL-4 / GL-5
API MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E, SAE J2360
DAF
MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M
ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A
MB 235.0
Mack GO-J
Iveco

Lieferformen

Art.-Nr. 367020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 367060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 367208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 367100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 367000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.890
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	146.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	105
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30