

2113.04 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunk- und Mobilfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
- Ersatzstrahler 4091.11

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	2G/3G	2G/3G	2G/3G
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	$\leq 3,0:1$		$\leq 2,0:1$	$\leq 3,0:1$	
Entkopplung	>30 dB				≥ 30 dB
Verstärkung	0 dB	≈ 15 dB			
Gewinn			2 dBi		
Stromversorg.	+9...16 V 15...40 mA				
max. Leistung			4 W		
Steckverbinder	M10x0,75(f)		FME(m)		
Kabel RG174	0.22 m		0.25 m		0,25 m



Datenblatt

Release: 13.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.128 kg
Abmessungen (B/H/L)	56 mm / 445 mm / 45 mm
EAN	4045994051719
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 2113.01

