

2121.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunk- und Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
- Ersatzstab 4626.11
- Ersatzstrahler 4626.11



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	2G/3G	2G/3G	2G/3G
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤2,5:1			≤2,0:1		≤2,0:1	≤3,0:1
Rauschmaß	3.5 dB typ.			2,0 dB typ.			
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB			
Gewinn					2 dBi		
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V						
max. Leistung					4 W		
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G		FAKRA(m) D		
Kabel RG174	0.145 m		0.18 m				



Datenblatt

Release: 13.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.125 kg
Abmessungen (B/H/L)	56 mm / 270 mm / 45 mm
EAN	4045994051184
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

