

3351.06 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für den Mobilfunkempfang
- Korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	ISM868
Frequenzen	850 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2200 MHz	868 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			
Gewinn	≈2 dBi			
max. Leistung	10 W			
Steckverbinder	SMA(m)			
Kabel RG174	3 m			



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.06 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994046883
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3351.01
- 3351.04
- 3351.07
- 3351.08
- 3351.80

Technische Zeichnung



Anpassungsdiagramm

