


3407.02

- Magnethaftantenne für den Mobilfunkempfang
- Das HF-Kabel ist fest mit der Antenne verbunden;
Die Antenne weist eine Rundstrahlcharakteristik auf; Für MIMO Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich, minimaler Montageabstand 10 cm bei 15dB Entkopplung
- Magnethaftantenne zur vertikalen Montage auf Stahlblechen geeignet; Rundstrahlcharakteristik;
Das HF-Kabel ist fest mit der Antenne verbunden;
Für MIMO Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich; Der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN2,4
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2570 - 2690 MHz	2400 - 2500 MHz
Anpassung	≤2,0:1			
Gewinn	1 ±0,5 dBi	0,5 - 1,5 dBi		
Steckverbinder	FME(f)			
Kabel DACAR302	2.5 m			



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.111 kg
Abmessungen (B/H/L)	50 mm / 196 mm / 50 mm
EAN	4045994057940
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3407.01

