


3761.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe; aktive Antenne mit getrennter Signalführung
- Ersatzstrahler 4626.11



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	GPS
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1	≤1,5:1
Rauschmaß		3.5 dB typ.	2 dB typ.		1.7 dB typ.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB	28±3 dB
Gewinn					32 dBic.typ.
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V				+3,3...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G		FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.11 m		0.2 m		0.15 m



Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.172 kg
Abmessungen (B/H/L)	65 mm / 270 mm / 104 mm
EAN	4045994051177
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

Produktvarianten

- 3761.06
- 3761.30

