

## Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 3940.03 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Stabneigung von  $-10^{\circ}$ ... $115^{\circ}$  einstellbar
- Verwendbar mit dem Verstärker und Weiche 4721.01 (AM,FM/ DAB+), dem Verstärker 4723.01, der passiven Weiche 4724.XX und dem Verstärker und Weiche 4726.XX (AM,FM/ DAB+)
- Zur Nachrüstungen auf Schrägdächern



## Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB BIII
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	$\leq 2,0:1$		
Gewinn		-2 dBi	0 dBi
Steckverbinder	DIN 41585(m)		
Kabel RG58	2.5 m		



## Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.196 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	42 mm / 254 mm / 33 mm
<b>EAN</b>	4045994051283
<b>Schutzklassen</b>	-
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 80°C

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 3940.01
- 3940.51

## Technische Zeichnung

