

4403.80 Magnethaftantenne

- Magnethaftantenne für den Rundfunkempfang
- Das Strahlersystem ist schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- 1 x Magnethaftantenne



Produktspezifikationen

Bänder	DAB BIII	DAB+L
Frequenzen	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤1,5:1	
Gewinn	2 dBi	
Rückflussdämpfung	14 dB	
Steckverbinder	SMB(f) Winkel	
Kabel RG174	3 m	



Datenblatt

Release: 16.05.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.069 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 270 mm / 34 mm
EAN	4045994084694
Schutzklassen	IP54 (mindestens)
Arbeitstemperatur	-40 bis 60°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

